

# 通信电缆型号说明：城市通信电缆适用于固定敷设架空或地埋

产品名称	通信电缆型号说明：城市通信电缆适用于固定敷设架空或地埋
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌通信电缆型号 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层原油膏添充塑钢综合性护线套单面钢带铠装高压聚乙烯外护套市内通信电缆。HYAT53型铠装电缆通信光缆提升了电缆冲击韧性和防腐蚀水平，可采取一切一种方式铺装，更适用岩层地域直埋铺装。

### HYA运用

实芯绝缘层非添充型电缆线适用当地电信网络的大都市与城镇电信线路，同样适用于连接公共网络的专用配电线路。在铺设安装中要用拉线支撑。在-30 ~ 60 自然条件下，电缆机械设备和电性能均保持一致。

### 关键电性能

1. 电阻测量:20 ,0.4 148 /km 0.5 95.0 /km 0.6 65.8 /km 0.8 36.6 /km<sup>2</sup>.

绝缘层电气强度：电导体中间1min 1kv不穿透 电导体与屏蔽掉1min 3kv不穿透

3. 接地电阻：每条铜芯电缆与其他线芯接地装置,打气电缆线超过10000M .km,添充式电缆线超过3000 M .km。

4. 工作中电容器：均值  $52 \pm 2nF/km$

通信电缆线规格表明：市区通讯电缆适用固定不动铺设架空或地埋。

### 通 通讯电缆线规格

通信电缆线规格表明：市区通讯电缆适用固定不动铺设架空或地埋

HYA：电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层挡潮层高压聚乙烯护线套市区通讯电缆

HYAT：电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层添充式挡潮层高压聚乙烯护线套市区通讯电缆

多对屏蔽控制电缆

产品执行标准：产品标准(等效电路选用英国BS5308—86)用途：  
适用发电量、冶金工业、石油化工等矿公司集散中心系统软件、  
电子器件计算机软件、自动化技术的数据传输及测试仪器、仪表盘等联接用

。应用特点：操作温度：一般型不得超过70 型号规格后带105高不得超过105 额定电流 $U_0/U$ ：  
450 / 750V址低工作温度：固定不动铺设 - 40 ；非固定不动铺设 - 15 小弯曲半径：  
无铠装层电缆线应不低于电缆外径的6倍带铠装层电缆线应不低于电缆外径的12倍产品规格型号规格  
名字JYPV - 1 电缆铜线高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套铜丝编织分屏蔽掉电子器件屏蔽控制电缆

纯铜与铜包钢线的鉴别方式：

- 1) 看截面，纯铜的截面看上去会发金发光，铜包钢线的截面看上去是泛白的。
- 2) 用火机烧，易断裂的便是铜包钢线的，相反便是纯铜的。
- 3) 用磁铁吸引，可以吸起的便是铜包钢线的，磁石不可以吸起的便是纯铜的。

界定：

网络线便是电话号码的入户线，传送到话机上，才可以通电话。

产品简介：

该产品为2芯灰黑色（乳白色）网络线，线芯电导体原材料为铜包钢线，电缆线径为1.0，1.2，其绝缘层材料为聚乙烯或聚丙烯，单条网络线依照不同类型的节径无接头成双，采用所规定的色谱分析组成以鉴别线对；减少了案件线索间的相互之间影响串频，输出功率消耗小。

应用领域：

电信工程走线，房间内手机通信光缆系统软件走线中间连接，语音通信系统软件中间主干道，程控电话交换机，手机，发传真和数字电话等家居装修、工程项目里的广泛应用。

一、产品执行标准

电缆铜线网络线 YD/T 840-1996 《电话网用户铜芯室内线》

铜包钢线网络线(铁心网络线) YD/T 722-1994 《铜包钢电话用户通信线》

## 二、应用领域

主要运用于客户智能终端到电缆线分线箱(配线箱)间的引入线及房间内铺设。