

铜芯PVC绝缘 铜芯PE绝缘 铜芯XLPE绝缘

产品名称	铜芯PVC绝缘 铜芯PE绝缘 铜芯XLPE绝缘
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌计算机电缆 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

2：适用范围：

(1)、沟通交流额定电流U0/U：300/500V。

(2)、电缆线电导体的持续操作温度：高压聚乙烯绝缘层为70℃，高密度聚乙烯绝缘层为90℃，低烟低(无)卤阻燃性异戊橡胶绝缘层为70℃，低烟无卤阻燃交联聚烯烃为90℃和125℃二种。

(3)、敷设电缆后的工作温度不少于0℃，zui低工作温度：固定不动铺设-40℃，非固定不动铺设-15℃。

(4)、电缆线zui小弯曲半径：非铠装层或编制屏蔽掉的电缆线，应不低于电缆外径的6倍，有铠装电缆或铜箔屏蔽掉构造的电缆线，应不低于电缆外径的12倍。

3、型号规格、名字：见表1～表2

表1 本安屏蔽控制电缆

型号 电缆线屏蔽掉结构与特点

电缆铜线PVC绝缘层 电缆铜线PE绝缘层 电缆铜线XLPE绝缘层

IA-DJVPV IA-DJYPV IA-DJYJPV 本安、编制是对屏蔽掉(铜线或电镀锡丝)

HYA5×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5 10对电缆线走内线正确的所有组成(M-S) 53;12对、13对联企业间线对间的所有组成(M-S) 54 20对、30对电缆线及基本要素走内线对间的所有组成(M-S) 58 邻近子企业间线对的所有组成(M-S) 63 邻近基本要素线对间的所有组成(M-S) 64 超企业内2个邻近基本要素或子企业间线对的所有组成(M-S) 70 邻近超企业间基本要素或子企业间线对的所有组成(M-S)

组成 (M-S) 79 随意线对组成 58基本要素内或30对电缆线走内线对间的所有组成 6912对13对联企业内和10对20对电缆线走内线对间的所有组成 68 绝缘结构为：实芯异戊橡胶绝缘层

HYA10 × 2 × 0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5

HYA15 × 2 × 0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5

IA-DJVP2V

IA-DJYJP2V 本安、铜塑复合袋是对屏蔽掉

IA-DJVP3V IA-DJYP3V IA-DJYJP3V 本安、铝塑复合膜是对屏蔽掉

IA-DJVVP IA-DJYVP IA-DJYJVP 本安、编制总屏蔽掉 (铜线或电镀锡丝)