

ZR-RVVP阻燃屏蔽软电缆厂家

产品名称	ZR-RVVP阻燃屏蔽软电缆厂家
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌控制电缆 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

矿用控制电缆执行标准：MT818-2009.1 MT386-1995 Q/TX001-2006 严格按照煤矿安全有关规定.

2；矿用控制电缆型号规格范围使用场合MKVV,MKVVP,MKVVP2

0.5-10mm²,2-61芯，适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22,MKVV20 0.5-10mm²,4-61芯

MKVV32,MKVV30 0.5-10mm²,7-61芯 MKVVR 0.5-6mm²,2-61芯 MKVVRP 0.5-4mm²,2-61芯

MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm²,4-61芯 MKVVP2-22-1

1.5-10mm²,4-61芯，主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区

天联牌电线电缆，电缆生产厂家，矿用屏蔽电缆，MKVVP3*2.5，控制电缆

矿用屏蔽电缆-MKVVP 3；矿用控制电缆使用特性；导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于矿用电缆外径的6倍。MKVV 矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

MKVVP 矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

ZR-RVVP10*0.3天联牌阻燃控制软电缆十芯电缆

ZR-RVVP10*0.3屏蔽电缆价格ZR-RVVP阻燃屏蔽软电缆，ZR-RVVP阻燃屏蔽软电缆厂家。ZR-RVVP阻燃屏蔽软电缆型号，ZR-RVVP阻燃屏蔽软电缆价格，ZR-RVVP通信屏蔽软电缆，ZR-RVVP信号屏蔽软电缆。ZR-RVVP阻燃屏蔽软电缆厂家。ZR-RVVP软电缆厂家，ZR-RVVP软电缆价格额定电压:300V/500V 导体:多股铜导体，符合GB/T 3956 第5类（等同于IEC60228.5）。

绝缘:聚氯乙烯（PVC）混合料。

屏蔽:镀锡铜丝编织屏蔽，编织密度大于85%

护套:聚氯乙烯混合料（PVC），灰色（RAL7001）。

芯线标识:彩色芯线;黑色芯线白色数字编号,可含黄绿地线。

芯线数:2—24芯。

截面积:0.5—25mm²。

名称:RVVP电缆线,RVVP电线,

,RVVP电线,RVVP电缆线,RVVP电线,RVVP电缆线,RVVP电线,测试电压:2000V,5min。

绝缘电阻:>20M欧姆×KM。

使用温度(固定安装):-30~+70。

序号	公共编码	规格型号	芯数*标称截面(mm ²)	导体线芯根数/直径(mm)
1	BX-122P	RVVP	2*0.3	16/0.15
2	BX-123P	2*0.5	16/0.20 28/0.15	

使用温度(移动安装):-5~+70。

弯曲半径:15×电缆外径。

阻燃特性:IEC 60 332.1。