

玻璃胶20多度恒温保存箱

产品名称	玻璃胶20多度恒温保存箱
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

北京福意电器有限公司供应的医用恒温箱，医用加温箱，手术室保温柜，医用液体保暖箱，药品冷藏柜，疫苗冰箱畅销消费市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。北京福意电器有限公司供应的医用加温箱，手术室保温柜，医用液体保暖箱，药品冷藏柜，疫苗冰箱品种齐全、价格合理。北京福意电器有限公司实力雄厚，重信用、守合同、产品，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

- 1.温控方式：电脑板温控；
- 2.温度设定方式：数字式；
- 3.温度显示：LED数字式；
- 4.LED液晶显示屏；
- 5.安全门锁：有，内嵌式安全门锁；
- 6.温度报警：五重报警功能（可选配）；
- 7.制冷原理：无氟环保压缩机制冷；
- 8.恒温原理：PTC陶瓷加热技术，温度恒定，度高；
- 9.风循环结构：翅片式风冷结构，箱体内部无死角；
- 10.传感器故障报警：有；
- 11.意外断电报警：有
- 12.门体：钢化玻璃门体，便于观察内部存储物品；
- 13.温度安全锁定功能：有；
- 14.外部材料：彩色涂层钢板；
- 15.内部材料：ABS材料；
- 16.保温材料：高密度聚氨酯整体发泡

性能介绍：气候类型：N,SN 温控范围：4-38 2-48度(每度恒温调控) 误差 < ±1

制冷原理：进口无氟环保压缩机制冷，具有热补偿功能,当环境温度低于零度或者设定温度时，可以箱体内部温度恒定在设置温度。

加热原理：PTC陶瓷加热技术。翅片式风冷循环技术，让箱体内部温度更加均匀。

微电脑控制温度数字显示,可通过调整温度恒定在4 -38 ，波动范围小。

门锁设计：安全门锁设计，确保存放物品安全。 外箱材料：采用冷轧钢板
内胆材料：采用ABS工程塑料 保温层：采用高密度无氟聚氨酯发泡层。

低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带适合电压不稳定地区。

售后服务范围：1、为用户提供设备使用、维护说明书。

2、为用户培训操作，介绍产品性能及使用维护知识，使其掌握正确使用的操作方法。

3、对工程项目及设备在质量保修期内为用户提供三包服务。

4、对用户因超过质保期或使用不当造成的非正常损坏，提供有偿服务。

5、建立质量信息收集，反馈渠道，及进掌握工程项目及产品使用过程中的质量状况。

玻璃胶20多度恒温保存箱