

矿用铠装通信拉力电缆 带插头矿用拉力电安全要求1.电缆线相互交叉时，高压电缆应在低压电缆下方

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 矿用铠装通信拉力电缆 带插头矿用拉力电安全要求1.电缆线相互交叉时，高压电缆应在低压电缆下方 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:天联牌KVVP 规格型号:矿用铠装通信拉力电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马 |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396 |

产品详情

天联牌飞机场助航电缆线JDYJY 2KV 1*6飞机场灯光效果线

JDYJY-2KV-1*6飞机场室内照明线适用2KV以下的高密度聚乙烯绝缘层飞机场助航(灯光效果)适用飞机场助航灯光输配电系统软件

JDYJY-2KV-1*6飞机场室内照明线、JDYJY-2KV 飞机场照明线、JDYJY -2KV 飞机场照明灯具电缆线、飞机场助航电缆线JDYJY -2KV 1×6 飞机场助航道JDYJY -2KV 1×6、 JDYJY -2KV飞机场助航灯光电缆线 JDYJY -2KV飞机场助航灯光线，JDYJY -2KV 1×6，2KV以下的高密度聚乙烯绝缘层飞机场助航（灯光效果）适用飞机场助航灯光输配电系统软件。飞机场助航灯光电缆长时间容许操作温度 90 ，电导体短路故障环境温度 250 ，不断

矿井铠装电缆通讯抗拉力电缆线 带电源插头矿井抗拉力电}安全规定1.电缆彼此交叉时，高压电缆线需在电缆线下边。假如其中一条电缆线在交接点前后左右1m范围之内穿管保护或者用挡板分隔时，小容许间距为0.25m。2.线缆与供热管道贴近或交叉时，若有隔热保温对策，平行面和交叉式这个小间距分别是0.5m和0.25m。3.电缆线与铁路线或路面交叉时应穿管保护，电缆保护管应伸 道或地面2m之外。

型皮带运输机是一般用途皮带运输机，鉴于输送量大、结构紧凑、维护保养便捷、成本费用低、实用性强等特点而普遍地用以冶金工业、煤碳、化工厂、水电工程等相关部 门中用于运输散状物料将成物品，运输沉积比例为 0.5-2.5 吨/m;的各类小块、颗粒状原材料，也可以运输成物品。2、TD75 1400 mm。3、TD75 型皮带运输机是中国在 1975 年

产品简介:适用额定电流U0/U 450/750V 以下的操纵、监控控制回路及维护线路电极连接线，主要运用于防电磁波干扰、必须要有屏蔽掉的地方。二、产品执行标准 GB9330-1998三、适用范围 电缆线导体的持续容许操作温度为70 ，电缆铺设组装容许弯曲半径：

1、无铠装层的电缆线，应不低于电缆外径的6倍。 2、有铠装电缆或铜箔屏蔽掉构造的电缆线，应不低于电缆外径的12倍。 3、有金属屏蔽构造的软电缆，应低于电缆外径6倍。四、型号规格、名称和适用范围1.高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套屏蔽控制电缆

| 名 称 | 使用 范围 |
|---|--|
| 电缆铜 线聚氯 乙烯绝 缘和护 线套编 制屏蔽 控制电 缆 | 铺设在 房间里 、缆沟 、管路 等需有 屏蔽掉 固定场 所 |
| K电缆铜 线聚氯 乙烯绝 缘和护 线套编 制屏蔽 掉操纵 软电缆 | 铺设在 房间里 挪动规 定绵软 、屏蔽 掉等场 哈 |
| K电缆铜 线聚氯 乙烯绝 缘和护 线套铜 箔屏蔽 控制电 缆 | |