

无锡市石材瓷砖防滑系数检测地面防滑效果测试

产品名称	无锡市石材瓷砖防滑系数检测地面防滑效果测试
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

一、石材地面的地面防滑规定，依据石材地面工程项目的用处，其地面防滑等级划分有：

(1)一般来说，地面防滑级别必须达到0级；

(2)针对房间内老年人、少年儿童等系列活动比较多的场地，地面防滑级别必须达到2级；

(3)针对房间内易浸泡地面，地面防滑级别必须达到3级；

(4)针对室内装饰设计有倾斜度的干燥路面，地面防滑级别必须达到2级，有设计方案倾斜度的易浸泡地面，地面防滑级别必须达到4级；

(5)针对户外有设计方案倾斜度、易降雪或结冻地面，地面防滑级别必须达到4级，别的室外地面的止滑级别必须达到3级。

二、为了实现路面*石料的地面防滑规定，石料的应用，石料表层一须通过机械加工制造或解决。

我们一般所看到的地面防滑饰面板主要包括：

(1)火烧面。应用火苗喷烤，使外表爆落，产生不规律凸凹不平效果，做到地面防滑目地；

(2)机刨面。应用机械设备将石板材表层制作成条形凹凸面样子，做到地面防滑实际效果；

(3)荔枝面石材。应用机械设备花锤将石板材表层制作成荔枝表层状，做到地面防滑目地；

(4)仿古面。应用研磨刷或仿古式剂在大理石表层再加工解决，使石料表层产生凸凹不平，做到地面防滑目地；

(5)剁斧面。应用机械设备将石板材表层剁碎花纹状，产生地面防滑实际效果。