

GB/T 15107标准旅游鞋测试

产品名称	GB/T 15107标准旅游鞋测试
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务1:包通过 服务2:包整改 服务3:一次性收费
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

GB/T 15107 <旅游鞋Athletic Shoes> / GB 28011 鞋类钢勾心

测试具体项目 Testing item list

适用范围：一般穿用的运动鞋、练习鞋、健身鞋、散步鞋、慢跑鞋等，不包括竞技运动鞋。

Scope:The general sports shoes, trainer shoes, gym shoes, walking shoes, jogging shoes used in daily life.

序号 No.	测试项目 test item	标准要求requirement 优等品 High-class grade	合格品
1	物理机械性 感官质量 Appearance Quality	符合GB/G 15107表1 comply with requirement of table 1	
2	能mechanical 剥离强度Peeling Strength properties	帮底剥离强度 60N/cm; 底墙与帮面剥离强度 90N/cm	帮底剥离强度 60N/cm; 底墙与帮面剥离强度 90N/cm
3	外底与外中底粘合强度 Adhesion Between Outsole and Midsole	20N/cm; 发泡材料撕裂而粘合层不开时 15N/cm	15N/cm
4	成鞋耐折 Flexing Resistance	折后不得出现帮面裂面; 底墙、帮底、鞋底开胶 5.0mm; 折后外底不得出现裂纹; 外底不得出现涂色脱落; 有气(液)垫的鞋折后气(液)垫不应出现漏气(液)、瘪塌现象	折后不得出现帮面裂面; 底墙、帮底、鞋底开胶 5.0mm; 折后外底不得出现裂纹; 外底不得出现涂色脱落; 有气(液)垫的鞋折后气(液)垫不应出现漏气(液)、瘪塌现象
5	外底耐磨 Abrasion Resistance	10.0mm	12.0mm
6	帮面材料低温屈挠 Flexing Resistance of Upper Material at Low Temperature	符合QB/T 2224 comply with requirement of QB/T 2224	

7	衬里和內垫摩擦色牢度Colour Fastness to Rubbing of Lining and Insock	2/3级 (grade)	
8	安全性能safety properties	可分解有害芳香胺染料AZO Dye	纺织品textile 20mg/kg , 皮革leather 30mg/kg
9	游离甲醛Free Formaldehyde Content	B类 75mg/kg ; C类 300mg/kg	category B 75mg/kg;

服务种类 Service type: 常规7个工作日，加急4个工作日 / regular service 7 working days, Express 4 workding days
送测样品量 Sample size: 至少2双成鞋/ at least 2 pair of finished footwear

Sample for reference 参考图片:

Sample report 样本报告 :