

复合剂PFH

产品名称	复合剂PFH
公司名称	东莞市金衣谷环保工程有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	
公司地址	广东东莞黄江镇长龙金辉工业园3号
联系电话	0769-89914046 18666030099

产品详情

复合剂pfh

产品说明书编号：jyg2010060735

【产品介绍】

复合剂pfh-1、pfh-2是我司自主研发出来的两种新型多功能化学药剂，在水处理过程中具有破络、氧化、吸附、架桥、共沉淀、网捕、置换、凝聚等作用机理，能有效去除水中重金属离子(如cu、ni、zn)、cod、氰化物、磷、氨氮、色度、悬浮物等污染物。配合本司的其他产品使用，效果更佳，保证各污染指标稳定达到国家排放标准，广泛应用于线路板、电镀、印染及其他各行业废水处理。

【性能指标】

项 目	指 标
形态	固体

有效成分含量（%，≥）	99
比重（g/cm ³ ，≥，20℃）	1.7
ph值(1%水溶液)	4~6
含水率（%，≤）	1.0
水不溶物（%，≤）	1.0

【使用方法】

使用时可将本产品直接投加，或先加入溶解罐，浓度为10~20%，搅拌，用泵投加到反应池。

本产品酸性条件（ph值≤7）下使用最佳，使用量约为100~1000ppm（即0.1~1公斤/吨废水），根据废水水质不同其用量有所差异，具体用量一般通过实验确定。

实验时取一定量的废水，先投加一定量的复合剂pfh-1（如500ppm），反应2分钟，再投加适量的复合剂pfh-2（如200ppm），反应20分钟（搅拌或曝气），在碱性条件下（加入一定量的重金属捕捉剂pmt和聚合氯化铝铁plt效果更佳）絮凝沉淀后过滤取上清液测定各污染物含量（如cu、ni、zn、cod等），确定用量。

【包装与贮运】

包装：牛皮纸袋或胶袋封装。

贮运：轻拿轻放，避免日晒雨淋，有效期半年。

注：1）、严禁与氧化剂、碱类、易燃或可燃物等混合及存放。

2）、加药量单位换算：500ppm=500mg/l=0.5g/l=0.5‰=0.5kg/吨废水。