

YVFB扁电缆产品执行标准:Q/TY1009-2008 , 阻燃性能试验执行GB12666.5-90规定

产品名称	YVFB扁电缆产品执行标准:Q/TY1009-2008 , 阻燃性能试验执行GB12666.5-90规定
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌YVFB扁电缆 规格型号:控制电缆KVV 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌控制电缆KVV-控制电缆KVV厂家报价

一、KVVP型电缆-KVVP电缆-ZR-KVVP电缆用途:适用于额定电压U0/U 450/750V及以下控制、监视回路及保护线路的连接线,主要用于防电磁波干扰、需要有屏蔽的场所。

二、产品标准GB9330-1998三、使用条件电缆导体的长期允许工作温度为70 , 电缆的敷设安装允许弯曲半径:

1、无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍。2、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。3、有屏蔽层结构的软电缆,应小于电缆外径6倍。四、型号、名称及使用范围1.聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆

RVV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电缆:用于野外线路、电器仪表、电讯广播、楼宇对讲系统、视频监控系统、电子设备及自动化装置等线路中。

使用条件	1:使用温度(): -40 ~ +60	2:相对湿度:40 时达98%
	3:安装敷设温度不低如: -15	4:充许小弯曲半径:室内不小于5倍,室外10倍
结构	1:镀锡铜丝线芯	2:聚氯乙烯绝缘
	3:薄膜绕包	4:聚氯乙烯护套
额定电压: 300V/300V 300V/500V	采用标准: GB/T5023-1997	

型号	型号	型号	型号	型号	型号	型号
----	----	----	----	----	----	----

我厂生产电缆YVFB-3*50，电缆YVFB-3*50是我厂主要产品之一。YVFB扁电缆本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性，适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路，本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。YVFB扁电缆产品执行标准:Q/TY1009-2008，阻燃性能试验执行GB12666.5-90规定YVFB扁电缆使用特性1. 交流额定电压：U0/U 0.6/1KV工作温度：
 105 低环境温度：固定敷设-40 2. 电缆安装敷设温度应不低于-25。四：基本型号及名称型号
 产品名称YVFB 移动用扁平软电缆YVFPP 铜编织屏蔽移动用扁平软电缆备注：阻燃型扁电缆型号前加ZR，导体线芯中铜丝可以采用镀锡。五：代号名称和含义