

高精度手持机

产品名称	高精度手持机
公司名称	南方测绘仪器公司吕梁分公司
价格	25000.00/套
规格参数	
公司地址	太原市迎泽南街
联系电话	18903411096 13934526496

产品详情

系统：

*操作系统：Windows CE 6.0或者Windows Mobile 6.5

*处理器：Marvell PXA-310 833MHz XScale CPU

存储器：512MB RAM内存/ 1GB闪存ROM、支持32G存储扩展

媒体要求：

640x480分辨率，3.7英寸户外半反透屏，强光下清晰显示,TFT触摸屏

*内置500万像素高清摄像头

内嵌2D/3D硬件图形加速器GPU功能

处理器具有动态频率、电压调节技术

集成扬声器、麦克风，支持录音及回放

语音通话及多媒体短信

软键盘数字、字符录入，支持手写、拼音输入法

数据通讯：

完整的RS232

标准USB

标准蓝牙

密封的Micro SD卡槽用于存储扩展

内置WCDMA/CDMA2000 3G通讯模块，密封式SIM卡槽

具备内置标准蓝牙、802.11b/g无线LAN (WIFI)、手机网络模块等无线传输功能

GPS指标:

*定位精度：亚米，外部源或SBAS（与区域相关）实时差分改正，

后差分；<0.5米（CEP），接入VRS\NRS<0.5米

平面5mm+1ppm，高程10mm+1ppm，静态后处理，需外接天线。

接收机:L1，C/A码，带载波相位平滑

通道：双频32通道，支持双星系统GPS+GLONASS卫星，2通道并行跟踪SBAS

数据更新率：1Hz 冷启动：<45s

协议要求：

完全支持SBAS(MSAS\WAAS\EGNOS)

数据I/O，NMEA-0183（GGA、ZDA、GLL、RMC、GSA、GSV、VTG），TSIP

修正量I/O协议：RTCM2.3（1、3、9）

*完全兼容区域参考站VRS\NRS

物理：

重量：<1kg（带电池）

电气：

电池容量：大容量内置式，可连续工作12小时以上

采用可充电锂电池，容量7.4V,4200mAh

工作环境：

湿度：5%~95% RH 非凝结状态

操作温度：-20摄氏度到+60摄氏度

存储温度：-30摄氏度到+70摄氏度

防水防尘等级IP67，完全保护从各个方向的冲水及扬尘

防震动及撞击，抗1.5m自然跌落于硬质面