

幕墙中空玻璃 云南幕墙中空玻璃采购 云南磊洲

产品名称	幕墙中空玻璃 云南幕墙中空玻璃采购 云南磊洲
公司名称	云南磊洲安全节能玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市西山区海口轻依兰玻璃深加工产业园区A区1栋8号
联系电话	13708719527 13708719527

产品详情

抗风压强度提高：幕墙主要承受风荷载，抗风压成为幕墙的主要指标。中空玻璃的抗风压强度是单片玻璃的15倍

玻璃不易自爆：中空玻璃生产方法为粘结法，为冷加工，玻璃原片内应力不改变，幕墙中空玻璃，四周以弹性材料密封，玻璃不易自爆。

镀膜玻璃膜层不会脱落：镀膜玻璃的金属膜面不可长期于空气中，而镀膜中空玻璃的金属膜面处在干燥的密封空气中脱落。

玻璃原片不会爆裂：在空调房间，夏天单征玻璃外侧受太阳直射，聚集热量，玻璃内外有温差，当温差过大时，玻璃就会爆裂。中空玻璃在存在这种现象。

中空玻璃适用范围：建筑物的门窗、天棚、需要隔音的学校、医院、体育场馆、电视、广播录音室等场所，云南幕墙中空玻璃现货，还应用于制冷电器、飞机、船舶、机车等领域。

Low-E 玻璃在建筑工程中的应用

建筑玻璃的选用由多种因素决定，例如：技术水平、法律法规、建筑需要、建筑风格、业主和设计师的爱好、资金情况及建筑物所在地气候条件和地理纬度等。如果节能指标较高，则一般需采用离线Low-E玻璃才能满足要求，否则，可随意选用。因为离线Low-E玻璃的节能效果约高于在线Low-E玻璃8%左右。

一般建筑设计师都很在意自己设计的建筑作品具有的风格，云南幕墙中空玻璃采购，尽量避免与已有建筑或周围建筑物相似或雷同。因此大多选用品种较多、颜色丰富多样的离线Low-E玻璃产品。在线产品更多地被选用在普通低档建筑中。

综上所述，离线Low-E玻璃的节能特性高于同结构的在线Low-E玻璃约8%，整体综合价格相当。离线Low-E玻璃为业主和建筑设计师提供了更多更广的选择余地，而在线Low-E玻璃更适用于Low-E产品初级阶段的推广普及。

。“支撑物”方阵间距根据玻璃板的厚度及力学参数设计，在20mm-40mm之间。为了减小支撑物“热桥”形成的传热并使人眼难以分辨，支撑物直径很小，产品中的支撑物直径在0.3mm-0.5mm间，高度在0.1mm-0.2mm之间。真空玻璃还有一个更好的功能那就是隔音，由于有真空层，无法传导噪音，所以真空玻璃可以隔绝百分之九十的噪音。幕墙中空玻璃-云南幕墙中空玻璃采购-云南磊洲(诚信商家)由云南磊洲安全节能玻璃有限公司提供。云南磊洲安全节能玻璃有限公司是从事“钢化玻璃,中空玻璃,夹层玻璃,防火玻璃”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：聂经理。