

潍坊龙厚 新型高弹橡胶改性沥青防水涂料用途

产品名称	潍坊龙厚 新型高弹橡胶改性沥青防水涂料用途
公司名称	潍坊市龙厚防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13407910997

产品详情

桥面防水层应笼罩整个混凝土桥面，防水层为两道防地，道喷涂水泥混凝土外貌防水剂二遍，第二道喷涂桥面防水涂料二至四遍，防水涂膜厚度以均匀不凌驾2mm为宜。防水层应具有精良的历久性，至少应有不低于桥面沥青铺装层利用年限的寿命(约8~10年)。

并能顺应高架桥动荷载抗压，抗拉的特点，当混凝土桥面板开裂 2mm时，防水涂膜变形仍应满意不拉裂的必要，以包管防水要求。在情况条件-15~+90 范畴内，新型高弹橡胶改性沥青防水涂料用途，仍能满意第2条的要求。

正确的进行防水施工，新型高弹橡胶改性沥青防水涂料用途，可有效提高

1防水工程质量，大大降低漏水的可能性：

1.粉料与液料搅拌的时候搅拌不均匀，粉料有颗粒状存在，导致防水涂料也比较稠，产品发挥不了防水性能；

2.防水做好之后没有干透就做蓄水试验，防水涂料被泡粉化，建议要48小时后才能做蓄水试验，具体的还要根据当时的施工环境而定；

3.跟第二点差不多，新型高弹橡胶改性沥青防水涂料用途，防水层没有干透直接贴瓷砖或进行下一步施工；

4.墙面与地面的交接处(称为阴阳角)应刷成圆弧形，不要墙面管墙面，地面管地面涂刷。

5.做防水前基面清扫不够干净，基面上疏松颗粒.混凝土表面上的水泥浮沫现象还存在，这样直接导致防水层与基面的粘接力不牢，会出现空鼓，更会影响后期施工。

非固化橡胶沥青防水涂料的主要特性和优势。

- 1、 固化。
- 2、 耐久性、耐疲劳性、耐高低温性、延伸性优。
- 3、 粘结性能好，与任何异物都可粘结，并且可以在潮湿的基面上施工，粘结后可有效防止窜水现象。
- 4、 柔韧性好，适于基层变形，不剥离。
- 5、 自愈性很强，施工的时候就算防水层出现破损也能够自行修复，保持完好的防水性能。
- 6、 施工的方式有很多种，可以刮抹施工，可喷涂施工，冷施工，冬季也可以施工。
- 7、 可与其它的防水材料同时使用，高弹橡胶改性沥青防水涂料用途，形成复合式防水层，提防水效果。
- 8、 施工时材料不会分离，可形成稳定、整体无缝的防水层，易于维护管理。

使用非固化橡胶沥青防水涂料有哪些应用。

- 1、 工业民用建筑屋面及侧墙防水工程；
- 2、 种植屋面防水工程；
- 3、 地下结构、地铁车站、隧道等防水工程；
- 4、 道路桥梁、铁路等防水工程；
- 5、 堤坝、水利设施等防水工程；
- 6、 变形缝、沉降缝等各种缝隙注浆灌缝。

潍坊龙厚-新型高弹橡胶改性沥青防水涂料用途由潍坊市龙厚防水材料有限公司提供。潍坊市龙厚防水材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！