

# 贝得电机 Y2三相异步电机 西门子贝得电机代理

产品名称	贝得电机 Y2三相异步电机 西门子贝得电机代理
公司名称	东莞斯诺机电科技有限公司
价格	1280.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市莞城南城路1号南城大厦
联系电话	0769 - 26627992/26627993 13929229175

## 产品详情

诚意向您推荐贝得电机、西门子电机、贝得西门子电机

，东莞斯诺机电科技有限公司是国内贝得电机、西门子电机,贝得西门子电机系列产品的专业供应商。东莞斯诺机电科技有限公司供应西门子电机 货真价实的西门子电机供应商。西门子电机（SIEMENS电机）西门子公司是全球领先的电机制造商，拥有超过100多年的电机制造经验。西门子电机产品涵盖了几乎所有工业领域所能使用的电机，无论您需要驱动何种负载，西门子电机都能满足系统的具体要求。现推出西门子电机1LG0/1LA7/1LA4/1LA6新产品 额定功率范围：0.55KW to 220KW

电压：220-380-660V三相交流 机座号：80...315mm 风机类（定速或变转矩负载调速应用）

泵类负载（定速或变转矩负载调速应用） 压缩机类负载（定速或变转矩负载调速应用）

其他通用机械传动定速传动 可直接替代国产Y，Y2系列电机使客户产品升级

注：其它复杂调速应用推荐选用西门子进口电机，我司将为您提供优质服务 贝得电机、西门子电机、德国电机进口电机、德国西门子电机、西门子电机，SIEMENS电机，德国电机，进口电机，德国西门子电机，德国SIEMENS电机

1贝得电机技术特点：防护等级IP54，高防护将延长使用寿命

绝缘等级F级绝缘，绝缘系统寿命提高 适用变频器供电的HVAC负载（电机 < FS250）

电压等级三相交流380伏,频率50Hz

牢固可靠的接线盒,配有高质量的电缆进线接头.接线盒在右手侧(顶部可选)

选用高质量的润滑脂,延长轴承寿命

转子工艺改进,执行西门子电机组装标准,提高零部件连接可靠性 喷漆颜色RAL 7030(石头灰)

电机有冷凝水排水孔 CCC证书 基本安装型式：IMB3、IMB5、IMB35 西门子电机的优点：

较高的效率等级降低了能耗，直接使用户节约成本！

较高的防护等级（IP54），保证客户使用安全可靠！较高的性价比，客户以较低的价格享受到高品质、良好信誉的国际大品牌产品，为客户的使用提供了保证，并且为用户间接节省成本。

西门子电机参数（贝得系列）电机造型：浅端盖设计/全系列采用铸铁接线盒 防护等级：

电机标准配置为IP54 绝缘性能：F级绝缘系统/ B级考核（80K）额定电压：

220V/380V、380V/660V还可支持异电压 电源频率：380V电压，50HZ；440V电压，60HZ 过载倍数：

贝得系列都能承载1.5倍的额定电流 安装方式：B3/B5/B35/B6/B7/B8 V1/V3/V5/V6/V15/V36 认证体系：

IEC CCC CE 额定功率：0.55kW至315kW 全球西门子电机选用高质量的Esso Unirex

N3润滑脂。贝得电机 西门子电机 西门子贝得电机 SIEMENS电机东莞斯诺机电科技有限公司。

全英文铭牌，标有高效率EFF2等级标志。标有轴承型号标有机序列号方便用户查询。

50/60Hz两组额定运行参数。机座号80/90拥有CCC认证，全系列拥有CE认证 满足标准IEC

60034，符合欧洲安全标准 IP54，全防尘，承受任何喷水无有害影响，FS80-132增加V型轴封  
F级绝缘，允许最高温度155。在额定电压和频率下能承受1.5倍额定电流持续2分钟。额定功率范围：  
0.55 KW to 315 kW(全面覆盖常用低压电动机功率范围)

机座号: FS80 ~ FS355 mm(全面覆盖常用低压电动机尺寸范围)

电压范围：220v/380v 50hz或者380v/660v 50hz和440v 60hz

灵活出线：接线盒4 \* 90度方向旋转，客户可任意指定，只需要在定货时注明即可。外型美观：  
散热筋成水平垂直分布，端盖接线盒均为全新设计，外型美观别致，表面喷砂处理光洁度高，颜色全球  
统一，同时散热性能优良。牢固的零部件连接：执行西门子电机组装标准，模块化设计，模块  
化安装，提高零部件连接可靠性，大大降低了安装调试时间，缩短了交货期。高性能防护等级  
：所有电机均采用IP54防护等级进行设计，他们可用与户外或者含尘潮湿的环境中，用户不需要增加额  
外装置不影响正常使用。并且还可按照用户要求提供更高的防护等级。提高绝缘性能，增加  
了电机使用寿命：所有标准电机均采用F级绝缘系统，并按照B级绝缘进行考核，增加了电机运行的可靠  
性，提高了电机寿命，并可按照用户要求提供更高的绝缘等级。

优良的转子加工工艺：每个转子加工完成后，都会做好妥善防护，并刷涂防护涂料。

选用高性能轴承及润滑油脂：轴承选用名牌厂家，并按照西门子要求定做，油脂选用Esso Unirex  
N3新型润滑油脂，耐高温不易挥发，保证关键部件连续长期可靠的运行；宽电压，宽频：实际  
使用电压可以在额定电压的5%范围内波动，不影响电机的正常使用，完全符合国内电压波动实际情况，  
并且同一个电机可以实现两种电压和两种频率（220v/380v 50hz或者380v/660v 50hz和440v 60hz）

过载倍数：所有电机都按照额定电压额定频率下承受1.5倍过载,持续两分钟时间进行设计。润滑周

期：西门子所有标准电机在正常使用情况下使用80-280机座号两极电机20000小时免加油，四级电机40000  
小时免加油，大功率两极电机2000-3000小时免加油，四极电机4000-6000小时免加油。

变频使用：所有西门子电机均适合变频供电使用，其转矩特性经测试通过。贝得系列电机

东莞斯诺机电科技有限公司供应西门子电机周期短，质量好，价格实惠，欢迎广大客户来人来电咨询！