

西安电热水器

产品名称	西安电热水器
公司名称	德国宝香港有限公司西安办事处
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	陕西省西安市新城区长乐坡毛纺路省政府家属院
联系电话	029-83656504 13720497599

产品详情

储水式电热水器

荣获一级能源标签 全港首创十年内胆保用 五重保险装置，安全可靠 特殊不锈钢内胆，防锈耐压
中央系统可同时接驳多个出水位 容量选择：3.5 - 200加仑

德国宝凭借二十多年销售及制造热水器经验、与德国及香港工程师共同开发的《GPU中央储水式电热水器系列》，采用先进科技及根据国际标准（IEC）生产而成，适合任何楼宇及供水环境使用。GPU电热水器除获香港机电工程署颁发「一级能源标签」及香港安全认证中心颁发「香港安全标志（S-Mark）」外，更符合有关之国家安全标准及水务条例，绝对是电热水器信心之选。

五重保险装置

第一重 – 自动恒温设备使用者可随时因应个人习惯而调校法国制恒温掣温度(最高 $75 \pm 3^{\circ}\text{C}$)。温度选定后，若温度达到预调之最高温，电源会立即自动被切断；相反，当水温低于预调温度，电源便会自动打开

第二重 – 超温断路设备GPU内设有法国制固定温度断路掣(最高温度为 82°C)。若水温达到 82°C 时，超温断路装置会立即将所有电源切断，以提醒使用者应找注册维修技师检查自动恒温器，确保安全

第三重 – 超温感应排放阀当水温达到 90°C 时，GPU热水器的意大利制超温感应排放阀门便会自动打开，以防止热水器炉胆因连续加热而产生压缩蒸气

第四重 – 压力感应排放阀GPU炉胆加热后水压上限设定为 $1,000\text{ kPa}$ （ 10 bar ）。在不正常情况下来水压力超越了指定压力时，意大利制压力排放阀随即自动打开阀门，将水排出。

第五重 – 防真空装置GPU电热水器设有防倒流装置，当遇到无水供应情况时(如供水系统故障)，防倒流安全装置能有效地防止炉胆内热水产生回抽作用(back syphon)，以免内胆结构受破坏，同时保证发热管不因缺水而干烧。