

乙烯鹤管 万向节鹤管 江苏米达斯

产品名称	乙烯鹤管 万向节鹤管 江苏米达斯
公司名称	江苏米达斯实业有限公司
价格	3700.00/件
规格参数	产品材质:铝合金、304不锈钢 用途:化工油品装卸 口径范围:DN25 ~ DN200
公司地址	连云港市海州区朝阳东路36号凤凰大厦1507
联系电话	051881182215 18105137812

产品详情

丁二烯鹤管 是用作丁二烯装车作业鹤管。一般来说，丁二烯是一种没有颜色稍有异味气体，硬度为1.256 g/L，比空气的密度略小，难溶于水，外型与特性：无色气体，略具氮化合物独有的异味，少许丁二烯具备浅浅的清甜味。有害且容易挥发。

丁二烯归属于甲A类液态物质，应使用底端密闭式带到气管道方式，而且还是归属于低温鹤管，鹤管型号规格一般为AL2543。英文字母AL意味着陆用液态装卸臂，数据2意味着底端装卸搬运，第二位数据5意味着高效液相管液压旋转接头总数为5，第三位数据4意味着液相管为上翻式，第四位数据3意味着高效液相管方式给下翻式。丁二烯鹤管关键构造：

立杆：起推动作用，承担臂进行后的旋转扭矩

液压旋转接头：由旋转件及液压密封件等构成，主要运用于联接液态装卸臂的差异部件作相对性旋转并能够承受承载力的构件

内臂：用以联接输送管，并与外臂相连的构件

外臂：可以从平面和球面的范围之内旋转，主要运用于装卸臂同槽罐车、槽船调节对接工作区域的构件

平衡装置：用以均衡外臂转动力矩的构件

闸阀、拉断阀(选装)

丁二烯鹤管关键材料：

里外臂：不锈钢板304L;

液压旋转接头：不锈钢板;

平衡装置：碳素钢 工具钢

立杆：碳素钢/不锈钢板

2.油气田气愤回收系统。

3.苯、工业甲醇等化学气体的剥离与回收利用。

4.化工生产过程中混合气的分离出来、浓度控制和回收利用。

四、关键配备燃气冷凝回收系统软件：

主要包含冷冻机组、冷箱、吸附罐、机械泵、输油泵等。

自动控制系统：电气设备可操作元器件，PLC可控性系统软件。

五、燃气冷凝回收系统软件的优势：

1.工作效率高，质量稳定，确保机器设备持续稳定运作，利用率高。

2.机械泵实际效果强，确保了机器的回收利用高效率。

3.选用PLC控制和变频器调整技术性，自动控制系统燃气搜集、冷凝汽化、油水分离器、冷凝、分析与存放的整个过程。调节冷冻机组工作条件及全面的经济形势。

4.加工工艺简易，稳定性高，总体操作流程工作压力低，超低温火灾隐患低;自动控制系统技术高，操作简便。冷凝 吸附加工工艺紧密结合，塑造优点，防止缺点，合理配置。