

# GPZ ( KZ ) 3.5SX盆式橡胶支座 唐山钢结构球铰支座 抗震性好

产品名称	GPZ ( KZ ) 3.5SX盆式橡胶支座 唐山钢结构球铰支座 抗震性好
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

2、本支座可万向转动、万向承载、能很好的上部结构各种荷载所产生的反力的传递、转动、要求，保证反力合力集中、明确、安全可靠。3、抗震球型钢支座通过球面传力，受力面积大，并采用几种材料的组合，体积和高度均大大，重量轻，便于安装，比造价较低。支座布置原则1、支座布置时应检算支座的设计位移量是否桥梁因制动力、混凝土收缩徐变和温度等共同作用及地震力引起的位移需求。2、固定型支座常规状态下位移量不得超过支座设计正常使用剪应变，地震状态下位移量不得超过支座设计地震使用剪应变。

为落梁准确，在架跨板梁或箱梁时，可在梁底划好两个支座的十字位置中xin线，在梁端立面上标出两个支座位置中xin线的沿直线；落梁时同墩台上的位置中xin线相吻合。以后数跨可依跨梁为基准落梁。4、梁落梁时应平稳，fang止支座偏心受压或产生初始剪切变形。鞍型橡胶支座法：利用盖梁做支撑，直接在盖梁上搭设鞍型支架，支架两侧放置千斤顶。ji将钢梁穿过盖梁，两侧挂预先焊好的L型挂架，在其上安置千斤顶；同时在两侧梁上加吊篮，操作人员在吊篮上控制千斤顶抬升梁体。桥面钢梁法：其支撑位置在桥面上，支撑面为顶升梁相邻跨的梁体。

盆式橡胶支座的原理是安置于密封钢盆中的橡胶块，在三向受力的情况下，而产生的反力，承受桥梁的垂直荷载，同时，利用橡胶的弹性，梁端的转动，通过焊接在上座板上的不锈钢板与聚的滑移，完成桥梁上部构造的水平位移。盆式橡胶支座比板式橡胶支座好在哪里四氟滑板式支座可视为活动支座，就需求两种支座合作运用了。桥梁支座的正确就位先使桥梁支座和支承垫石按规划要求准确就位。功能：本产品由多层橡胶片与薄钢板镶嵌、粘合而发。GPZ盆式橡胶支座性能及分类：1、固定支座：jin具有竖向转动能力，代号为GD2、单项活动支座：具有竖向转动和单一方向滑移性能，代号为DX3、双向支

座：具有竖向转动和纵向与横向性能，代号为SXGPZ盆式橡胶支座使用温度范围：1、常温型支座：适用于-25 ~ +60 2、耐寒型橡胶支座：适用于-4。