

GPZ (KZ) 7DX矩形盆式橡胶支座 衢州抗震球形铰支座 承压力强

产品名称	GPZ (KZ) 7DX矩形盆式橡胶支座 衢州抗震球形铰支座 承压力强
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

GPZ (II) 12.5盆式支座，施工保护措施：认真贯彻执行保护的有关政策、法规、对全体施工人员进行保护知识，法规宣传教育，把做好保护工作和坚持文明施工，变为每个职工的自觉行动。(1)按当地huan保部门和业主要求，配专人开展工作，做到huan保工作有人负责，定期检查。支座纵桥向的位移量应包括温度变化、混凝土徐变、混凝土干缩引起的位移和汽车制动力引起的位移。支座横桥向的位移一般均能要求，不需验算。GPZ()系列公路桥梁抗震盆式橡胶支座的规格型号，性能特点，尺寸，技术要求及安装GPZ()减震盆式橡胶支座是一种具有消能减震作用新型桥梁支座，适用于基本烈度为8度地区的桥梁工程。

在安放T梁支座时，若支座比梁肋宽，则在支座与梁底之间加设比支座略大的钢筋混凝土垫块或厚钢板作过渡，以免桥梁盆式橡胶支座局部超载、应力集中。铁路桥梁盆式活动支座的设计依据根据其功能确定。2.必须详细计算支座的反力、位移和转角。(2)安装GPZGD支座时,墩上两侧应搭设操作平台,墩顶作业人员应待支座吊至墩顶后再扶正就位。(3)因挥发性较强且属有毒,操作人员要按要求佩戴口罩、眼罩、手套,并选择通风良好的位置进行环氧砂浆拌制。

下面为您做详细的介绍。网架橡胶支座是依据交通行业《球形支座技术条件 (GB/T及建筑抗震设计规范 (GB钢结构设计规范 (GB，经详细的静力学、动力学分析研制而成的新型抗震减振钢支座。抗震减振支座结构更加合理，性能更加可靠，使用寿命更长。GPZ(KZ)系列抗震盆式橡胶支座是依据交通行业《公路桥梁盆式橡胶支座》(号JT及公路工程抗震设计规范(JTJ，在盆式橡胶支座的基础上了消能和阻尼措施。GPZ(KZ)系列抗震盆式橡胶支座包括固定支座和单向活动支座两种型式，和与之配套使用的还有双向活动支座。通常在布置支座时需要考虑以下的基本原则：1.上部结构是空间结构时，支座应能同时适应

桥梁顺桥向（X方向）和横桥向（Y方向）的变形；2.支座必须能可靠的传递垂直和水力；3.支座应使由于梁体变形所产生的纵向位移、横向位移和纵、恒向转角应尽可能不受约束；4.铁路桥梁通常必须在每联梁体上设置一个固定支座；。