

矩形盆式橡胶支座GPZ (KZ) 2GD型 永州连廊网架支座 耐高温

产品名称	矩形盆式橡胶支座GPZ (KZ) 2GD型 永州连廊网架支座 耐高温
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

桥梁隔震盆式橡胶支座的安装：1.桥梁隔震盆式橡胶支座安装时，应按照设计图纸要求，在支座垫石和支座上均标出支座位置中心线，以保证支座准确就位。2.桥梁隔震盆式橡胶支座安装时，应防止支座出现偏压或产生过大的初始剪切变形。由于GPZ(KZ)系列抗震盆式橡胶支座设计有固定支座和单向活动支座，两种型式支座配合使用比仅在桥梁固定墩上设置抗震支座对全桥结构的抗震能力是不言而喻的。GPZ(KZ)盆式橡胶支座结构形式GPZ(KZ)GD(固定抗震盆式橡胶支座)，主要由上座板、消能板、密封圈、橡胶板、底盆和阻尼胶圈等组成。

在桥梁的设计中，制作的作用和功能大致可以列为如下几点：a.通过GPZ(II)3SX橡胶支座可以安全可靠地将桥梁上部结构的荷重传递到桥墩，桥梁体可以在足够的承载力、温差和混凝土收缩以及活载荷作用下变形；b.通过加强对GPZ(II)3SX橡胶支座的设计和应用，可以有效减振和隔振；c.如果遇到地震。支座转角应由盆式橡胶支座顶底板之间的最大和最小间隙求出。磨损：聚板磨损指盆式橡胶支座中由于聚四氟和不锈钢板和不锈钢滑板之间平面所产生的磨损。磨损程度用测量聚板的外露高度来表示。非正常约束：这与支座本身无关，主要是施工处理不当造成。

2、GPZ()盆式橡胶支座技术性能： 支座反力（竖向承载力）共分31级（0.8~60MN）：0.8、1、1.25、1.5、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、12.5、15、17.5、20、22.5、25、27.5、30、32.5、35、37.5、40、45、50、55和60MN。支座竖向设计承载力、支座转角、支座系数及位移均按要求设计。jin固定支座各方向和单向活动支座非滑动方向的水平力由原支座设计承载力的10%至20%。抗震盆式橡胶支座包括固定支座、单向活动支座两种，与之配套使用的还有双向活动支座。其它地区均采用综合性能的氯丁橡胶支座。桥梁起到连接的作用，对于桥梁上使用的一切东西不能马虎，很多大跨度的桥梁、网架等等都

会使用网架橡胶支座，这样可以弧度转动的情况，对于网架橡胶支座使用应该怎样选择呢。