

# 矩形盆式橡胶支座GPZ（II）12.5GD型 池州钢结构球铰支座 质量放心

产品名称	矩形盆式橡胶支座GPZ（II）12.5GD型 池州钢结构球铰支座 质量放心
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

盆式支座分类及结构形式盆式橡胶支座结构形式均分为单向、双向、固定三种。固定支座:固定支座不能发生水平位移，仅能产生竖向转角位移。单向支座:单向支座在水平面内只能沿一个方向发生水平位移,同时也能发生竖向转角位移。3.支座的上、下各部件纵向横向必须对中，纵向上下各部件错开的距离须与计算值相等。4.支座须保证三个方向的平面水平及标高须符合设计要求。5.连续桥梁实行体系转换时，为避免损坏四氟板和橡胶块，须在支座和水泥浆块之间采取措施。

2、水平承载力：固定支座在各方面和单向活动非滑移方向的水平承载力不小于竖向承载力的10%。3、转角：支座转动角度不小于0.02rad。4、系数：加5201硅脂后，常温型活动支座设计系数最小为0.03，耐寒型活动支座设计系数最小为0.06。安装就位完成后，必须保证支座与上下部结构紧密，不得出现脱空现象，对未形成整体的梁板结构，应避免重型车辆通过。3.预制梁板落梁时，应先放置略高于支座的对头木楔块保护支座，以防止落梁时支座移位或发生较大初始剪切变形，待梁体就位准确后，退出木楔块均匀落梁。

非地震时等同一一般盆式橡胶支座使用由于GPZ系列抗震盆式橡胶支座设计有固定支座和单向活动支座，两种型式支座配合使用比仅在桥梁固定墩上设置抗震支座对全桥结构的抗震能力是不言而喻的。GPZ(KZ)公路桥梁抗震盆式橡胶支座（GD固定型），主要由上座板、消能板、密封圈、橡胶板、底盆和阻尼胶圈等组成。为了fang止尘埃污染，GPZ（II）12.5盆式支座运输车辆要备有覆盖设备，车槽四周应密封坚固。做好施工废水的处理工作。(3)按照地方的有关规定，结合本合同段工程实际情况，参加GPZ（I I）12.5盆式支座施工的队伍都要制定好文明施工的内部措施，确保施工现场周围道路畅通，排水始终处于良好状态，保持场容场貌整洁。预制梁减震型盆式橡胶支座的安装重点：安装好预制梁减震型盆式橡

胶支座的关键，在于尽可能地保证梁底与垫石顶面的平行、平整使其同减震型盆式橡胶支座上下面全部密贴，避免偏压、脱空、不均匀支承的发生。预制梁减震型盆式橡胶支座的施工顺序如下：1、先按现浇梁处理好支承垫石。