

T型钢36*60*6电塔防坠落T型钢Q355B尺寸

产品名称	T型钢36*60*6电塔防坠落T型钢Q355B尺寸
公司名称	上海勇诚新材料科技有限公司
价格	6890.00/吨
规格参数	品牌:上海勇诚 型号:36*60*6 产地:上海
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼（注册地址）
联系电话	18616718059 15026577926

产品详情

T型钢36*60*6电塔防坠落T型钢Q355B尺寸

T型钢30*30*4T型钢40*40*4T型钢材质

T型钢是我公司主营产品之一，又名丁字钢，因其横截面与英文字母“T”中文汉字“丁”相近而得名。T型钢因生产工艺的不同而分为多种叫法，如：热轧T型钢、剖分T型钢、冷拉T型钢、焊接T型钢。

热轧T型钢的表示方法为：高度H、宽度B、腹板厚度t1、翼板厚度t2，

例如：T型钢 Q235B或SS400 220*220*10*14

表示为高220mm宽220mm腹板厚度10mm，翼板厚度14mm的T型钢，其牌号为Q235B或SS400

T型钢25*25*3

T型钢30*30*3

T型钢30*30*4

T型钢35*35*4

T型钢40*40*4

T型钢40*40*5

T型钢45*45*5

T型钢50*50*5

T型钢60*60*6

T型钢60*36*6

T型钢 钢梁加劲肋 焊在腹板两侧用以防止腹板丧失局部稳定的条形钢板。

中间加劲肋。有横向和纵向两种。横向加劲肋主要用于增强腹板抵抗因受剪而局部屈曲的能力，间距由腹板高厚比和板中应力的的大小经计算确定。纵向加劲肋主要用以增强腹板抵抗因弯曲压应力而屈曲的能力，设在腹板的受压区,位于离腹板受压边缘为腹板高度的 $1/4\sim 1/5$ 处，可沿梁的全长设置,也可只在弯曲压应力较大的区间内局部设置。加劲肋的截面应有足够的刚度。