

GPZ (II) 8SX公路桥梁盆式橡胶支座 抚顺抗震球形支座 施工方便

产品名称	GPZ (II) 8SX公路桥梁盆式橡胶支座 抚顺抗震球形支座 施工方便
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

对于GPZ系列盆式橡胶支座构造特点的说明：GPZ系列盆式橡胶支座的固定支座，采用不锈钢板和聚四氟乙烯板，采用硅脂，可阻力。纵向活动支座采用中间导向措施，能适应梁体旁弯变形的需要。纵向活动支座中间导向，与目前内普遍采用的槽形上支座板型式相比，不但了重量，而且铸钢件数量。实体支座摩阻系数选用支座承载力不大于2MN的活动支座或试件代替。GPZ()盆式桥梁橡胶支座是桥梁的脊髓，支撑着整个桥梁，是整个桥梁的灵魂，它是新型改良产品，是大中型桥梁必备的支座。GPZ()盆式桥梁橡胶支座与GPZ盆式桥梁橡胶支座相比有很多的优点，只要在以下几个方面。

每一种GPZ()盆式桥梁橡胶支座的尺寸都是固定的GPZ()1.0DX，就是代表的一种单向活动支座，其中纵向位移有正负50、100、150三种，由于位移不同，支座的重量也不同，而且地脚螺栓的尺寸也随支座的尺寸变化而变化。对于现浇梁的支座安装步骤,要在桥墩的支承垫石应预留套筒孔，孔的尺寸应为两倍至三倍套筒的直径，尝试稍大于套筒的长度。保证桥墩支承垫按设计图标出支座位置中心线。盆式支座顶板和底板上下面调平，对于活动支座，根据安装时的温度按要求预设一定的位移量，然后用四块钢板连接牢固。

梁体的竖向位移是依靠支座内橡胶板的不均匀压缩来实现的，本文不进行阐述，jin阐述平面位移体系。在一联连续梁中，为保证合理位移，必将涉及到前述三种结构形式支座。1、一联梁中有且仅有一个固定支座。2、固定支座所在的横断面上（AB面）其它支座为单向支座，且方向沿梁体横向。GPZ()盆式橡胶支座结构特点GPZ()盆式橡胶支座由顶板、不锈钢滑板、聚四氟滑板、中间钢板、橡胶板、密封圈、底盆、支座锚栓等组成，产品执行交通部JT，广泛应用于公路、铁路、市政和水利工程及其它类似结构中。橡胶止水带按照工字梁的尺寸用2cm厚的钢板做一些“ ”型兜子（在两侧用三角型钢板将兜

子焊接加固，1、图将工字梁底兜住，在其两侧各用一千斤顶支顶，5片梁共用10个千斤顶同时顶升，靠兜子顶起主梁，再更换橡胶支座。