

# U型槽斜铁斜垫铁 Q235钢制斜垫片 平垫铁 可开孔斜垫块

产品名称	U型槽斜铁斜垫铁 Q235钢制斜垫片 平垫铁 可开孔斜垫块
公司名称	泊头市德智机械设备制造有限公司
价格	2.00/件
规格参数	品牌:德祥 型号:100-300 产地:泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇张庄村（注册地址）
联系电话	18303271889

## 产品详情

### U型槽斜铁斜垫铁 Q235钢制斜垫片 平垫铁 可开孔斜垫块

斜垫铁材料为Q235\_低碳钢，用于各种设备的平行和水平调整，钢梁调整斜垫铁,设备安装调整斜铁规格齐全,为各电建公司定做各种规格斜垫铁.,交货及时.钢制斜垫铁主要用于钢结构的安装调整.以及设备安装的调整.主要用于电厂的初建期,用于调节钢梁的平行度或用于机械设备的调整。垫铁一般没有具体规格，一般是按设备重量设计图纸，定做加工。但常用的规格有100\*50；120\*60；120\*80；150\*80；160\*80；200\*100；200\*120；200\*150；240\*120；300\*150；等。斜垫铁精度一般为 12.5，为一般粗糙精度斜垫铁， 6.3为中级精度斜垫铁， 3.2为精度斜垫铁， 0.8为精密斜垫铁（磨床磨削平面而成）。其用途是使设备在运转过程中不发生倾斜、震动，\_设备在运转过程中处于水平、稳定状态，减少设备磨损，\_设备的良好运行及工件的高精度 机械设备安装工程中斜垫铁和平垫铁的一般规定：）（一）斜垫铁的材料可采用普通碳素钢；平垫铁的材料可采用普通碳素钢或铸铁。（二）斜垫铁和平垫铁的制作应符合下列要求：1.规格和尺寸，应符合附表的规定（附图）。2.厚度H可根据实际需要和材料的材质和规格确定。斜垫铁的斜度宜为1/10~1/20；对振动较大或精密设备的垫铁斜度可为1/40。（三）采用斜垫铁时，斜垫铁的代号宜与同代号的平垫铁配合使用。（四）斜垫铁应成对使用，成对的斜垫铁应采用同一斜度。