

盆式橡胶支座GPZ (KZ) 7SX型 松原钢结构连廊支座 精密加工

产品名称	盆式橡胶支座GPZ (KZ) 7SX型 松原钢结构连廊支座 精密加工
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

(4)要fang止人为敲打、叫嚷、野蛮装卸等产生的噪声,噪声扰民现象。(5)对产生强噪声机械作业的工序,宜安排在白天进行;若安排夜间施工时,应采取隔音措施。(6)GPZGD支座处凿毛和清扫时应采取降尘措施,fangg止粉尘污染周围。其竖向承载力可以达到1500~50000KN,能大型桥梁建造的需要,使用寿命可以达到50年以上。盆式橡胶支座有多种系列,如《公路桥梁盆式橡胶支座(JT)》之GPZ系列、《铁路桥梁盆式橡胶支座(TBT)》之TPZ系列等。

4、与其他支座相比,本系列支座的静刚度大,在巨大自重及惯作下,仅产生微小的变形,能保证建筑物不受损。5、KQGZ抗震球型钢支座具有抗拉结构,可桥端压重块;6、适用温度范围广(-40~+70),耐久性能好;7、可以不同用户的各种技术要求,并可根据用户要求另行设计加工。每一类根据位移形式可分为固定(GD)、单向活动(DX)和双向活动(SX)三种。本系列产品具有结构合理,承载能力大,变形小,水平位移量大,转动灵活,并具有良好的缓冲性能,是建筑连续式桥梁的zui佳支座。盆式橡胶支座且具有重量轻,结构紧凑,构造简单,建筑高度低,加工制造方便,节省钢材,造价等优点,是适宜于大垮桥梁使用的较的支座。

桥梁防震盆式橡胶支座的安装:1.桥梁防震盆式橡胶支座安装时,应按照设计图纸要求,在支座垫石和支座上均标出支座位置中心线,以保证支座准确就位。2.桥梁防震盆式橡胶支座安装时,应防止支座出现偏压或产生过大的初始剪切变形。4、板式橡胶支座适用于大中跨度网架,弧形网架及网壳结构。板式橡胶支座在内外很多大中跨度网架结构工程成功的应用,并取得了的技术经济效果。由于板式橡胶支座厂家具有水平剪切的各向同性,能杰出传递上部结构多的变形。除去油污,特别是不锈钢与填充聚板的相对滑移面应用或酒精仔细擦洗干净,支座其它各件也应擦洗干净,支座内不得涂刷防锈油。支座除

标高必须符合设计要求外，为确保支座的使用性能，须保证三个方向的平面水平。