

# 扁平软电缆/扁平电缆/柔性电缆

产品名称	扁平软电缆/扁平电缆/柔性电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:KBOFLEX 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

## 产品详情

扁平软电缆采用特殊的聚醚型聚氨酯PUR复合料，电缆有良好的阻燃性能以及低烟无卤性，同时电缆具有高度的柔软性，能够适合频繁的卷放收缩以及重复的布线，耐折弯使用寿命长。扁平软电缆/扁平电缆/柔性电缆，上海科邦特种电缆厂。

我司可以按要求加工定制各种耐高温、耐低温、耐寒、防冻类型的特殊性能电缆，应用于一些有特殊低温高温等温度要求的使用环境。扁平软电缆使用多股超细精绞无氧铜丝作为电缆导体，可以应用于大部分使用环境，对于长距离的悬空布线以及应对高强度的抗拉承重需求，电缆可以增强高强度抗拉的镀锌航空钢丝。扁平软电缆/扁平电缆/柔性电缆，上海科邦特种电缆厂。

扁平软电缆结构：

导体材质：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE029CLASS 6标准

绝缘材质：高机械性能TPEE绝缘

芯线颜色：棕\*白/棕橙\*白/橙绿\*白/绿兰\*白/兰

护套：聚醚型聚氨酯PUR复合料

扁平软电缆技术参数：

工作电压U<sub>0</sub>/U：6/10kV

测试电压：3000V

绝缘电阻：10M /km (20 )

弯曲半径：固定安装：6\*D

移动安装：10\*D

使用温度：-45 ~120

阻燃特性：参照VDE 0472-804部分B类测试标准，和IEC 60332-1

符合认证：CE RoHS