

# 美孚克特切削液 Mobilcut 222 232 242

产品名称	美孚克特切削液 Mobilcut 222 232 242
公司名称	苏州玲珑润滑油有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	
公司地址	苏州相城区相城大道
联系电话	0512-82126210 15952428839

## 产品详情

### 美孚克特切削液 Mobilcut 222 232 242

美孚克特200金属加工液系列

Mobilcut 200 Series

美孚克特200系列是高性能多用途水溶性半合成切削液。其配方采用高质量基础油，乳化剂和添加剂，可在各种作业中提供有效的加工性能。这种含油量较高的乳化液具有出色的切削性能以及超卓的车床润滑和防腐保护能力。它们专门用于对黑色金属和有色金属进行各种轻度至中等强度的切削加工美孚克特222以及中等至高强度的加工美孚克特232和242。

特 性 ；

- 1、出色的机加工能力。
- 2、易于监控和保养。
- 3、应用广泛。
- 4、适合各种水质。
- 5、出色的防锈和防腐蚀能力。

6、不含氯和亚硝酸盐。

7、低异味。

应用；

操作/推荐的稀释浓度    Mobilcut 222    Mobilcut 232    Mobilcut 242

- |                |      |      |  |
|----------------|------|------|--|
| 1、磨削（非严苛）      | 4-5% |      |  |
| 2、车削、钻、铣       | 4-8% | 4-8% |  |
| 3、高强度机加工（黑色金属） | 6-8% | 5-8% |  |
|                | 4-7% |      |  |
| 4、硬质铝材机加工      |      |      |  |
|                | 4-8% | 5-8% |  |

美孚CUT232有如下特点

- 一、出色的机加工能力
- 二、易于监控和保养
- 三、应用广泛
- 四、适合各种水质
- 五、出色的防锈和防腐蚀能力
- 六、低异味
- 七、不含氯和亚硝酸盐

典型性质



美孚 200 系列	222	232	242
等级	222	232	242
浓缩			
外观	琥珀色液体	琥珀色液体	绿色液体
密度 @ 20°C	0.99	0.967	0.973
稀释			
外观 @ 3%	透明	半透明	绿色透明
pH @ 3%	9.4 - 9.8	9.2 - 9.6	8.8 - 9.0
铸铁腐蚀测试, 转折点 %	2	2	2