

日本宇部（PA6中国尼龙）

产品名称	日本宇部（PA6中国尼龙）
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	.88/吨
规格参数	宇部:授权代理商 宇部:中国宇部 宇部:全国配送
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地址）
联系电话	13621680804 13621680804

产品详情

日本宇部（PA6中国尼龙）（中国区一级总代理商）宇部全系列牌号一部分如下：

（请用Ctrl+c键复制更方便）

宇部（授权）可力欣公司代理商供应宇部（日本）UBERPA6系列产品1030B黏度，高

宇部（授权）可力欣公司代理商供应宇部（日本）UBERPA6系列产品1030J优良的柔韧度

宇部（授权）可力欣公司代理商供应宇部（日本）UBERPA6系列产品1030U2耐热性

宇部（授权）可力欣公司代理商供应宇部（日本）UBEQPA6系列产品1013IU50超高耐磨;抗碰撞性，高;快的成形周期时间;优良的成形特性;优良的流通性耐温性，高

宇部（授权）可力欣公司代理商供应宇部（日本）UBERPA6系列产品1013NW8流通性高

宇部（授权）可力欣公司代理商供应宇部（日本）UBERPA6系列产品1022FDX99形核的;低光滑性;可工艺性能，优良;画面质量，高;中等水平黏性

宇部（授权）可力欣公司代理商供应宇部（日本）UBESPA6系列产品1022M2中等站性:可工艺性能，优良画面质量，高优良的柔初度高材性

宇部（授权）可力欣公司代理商供应宇部（日本）UBEOPA6系列产品1022T中等水平黏性;河工艺性能，优良画面质量，高;高切性

宇部（授权）可力欣公司代理商供应宇部（日本）UBERPA6系列产品1022B中等水平黏性:避震;刚度，高:抗碰撞性，优良低介电性:耐酸类优良,耐磨性能能:耐温性

宇部（授权）可力欣公司代理商供应宇部（日本）UBERPA6系列产品1024儿冲击性改性材料;抗碰撞性，高;河工艺性能，优良:阻燃性油溶性

宇部（授权）可力欣公司代理商供应宇部（日本）UBEQPA6系列产品1030B可工艺性能，优良:黏度，高,通用性;食品类触碰的合规

日本宇部（PA6中国尼龙）PA尼龙塑料的成型性能如下：

成型性能

- 1、结晶料，熔点较高，熔融温度范围窄，热稳定性差，料温超过300度、滞留时间超过30分钟即分解。较易吸湿，需干燥，含水量不得超过0.3%。
- 2、流动性好，易溢料。宜用自锁时喷嘴，并应加热。
- 3、成型收缩范围及收缩率大，方向性明显，易发生缩孔、变形等。
- 4、模温按塑件壁厚在20~90度范围内选取，注射压力按注射机类型、料温、塑件形状尺寸、模具浇注系统选定，成型周期按塑件壁厚选定。树脂粘度小时，注射、冷却时间应取长，并用白油作脱模剂。
- 5、模具浇注系统的形式和尺寸，增大流道和浇口尺寸可减少缩水。聚酰胺的不足之处在于：由于热膨胀和吸水性所至的尺寸精度不够，耐酸性差，硬度和弹性模量不够。经改良以后，也是比较合适的工程塑料之一。