

# GPZ (KZ) 1.0GD盆式橡胶支座 亳州球形支座 承重性强

产品名称	GPZ (KZ) 1.0GD盆式橡胶支座 亳州球形支座 承重性强
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

在此操作前应在支座垫石外侧（即与帽梁平行面）按设计要求标高弹一墨线(注意按规范要求垫石表面对角标高误差不得大于2mm)并用角磨机或手砂轮按墨线切一直缝。此后即可安放千斤顶做抬升操作中应密切观察关联部位的变化如相邻梁及桥面等。橡胶止水带按照工字梁的尺寸用2cm厚的钢板做一些“”型兜子（在两侧用三角型钢板将兜子焊接加固，1、图将工字梁底兜住，在其两侧各用一千斤顶支顶，5片梁共用10个千斤顶同时顶升，靠兜子顶起主梁，再更换橡胶支座。

将支座下钢板分中并做好标记。2、施工A：核对支座型号B：墩顶找平和凿毛C：地脚螺栓孔清理和整修3、支座安装就位:在墩顶四周搭设临时支架，用手拉葫芦支座就位。支座一定高度后，将地脚螺栓与支座下钢板连接紧固。LNR水平力分散型橡胶支座特点1)具有良好的适应梁体伸缩和转动的能力;2)能温度变化、地震等作用下的较大剪切位移要求，支座整体性好;3)支座与主梁、桥墩有效的连接，各墩协同受力，尤其对于曲线梁桥，水平力分散效果好;4)恢复能力强，大位移剪切变形后没有残余变形，且特性变化小;5)蠕变特性良好，。

实体支座摩阻系数选用支座承载力不大于2MN的活动支座或试件代替。GPZ( )盆式桥梁橡胶支座是桥梁的脊髓，支撑着整个桥梁，是整个桥梁的灵魂，它是新型改良产品，是大中型桥梁必备的支座。GPZ( )盆式桥梁橡胶支座与GPZ盆式桥梁橡胶支座相比有很多的优点，只要在以下几个方面。KZ抗震球型钢支座性能参数1、支座水平剪力：KN；2、支座竖向承载力：KN；3、支座竖向拔力：KN；4、活动支座位移量（±5~±1500）mm，如有特殊需要可另行设计。5、支座设计转角：0.01-0.06rad。盆式支座分类及结构形式盆式橡胶支座结构形式均分为单向、双向、固定三种。固定支座:固定支座不能发生水平位移，仅能产生竖向转角位移。单向支座:单向支座在水平面内只能沿一个方向发生水平位移,同时也能发生

竖向转角位移。