

矩形盆式橡胶支座GPZ (KZ) 15DX型 荆门钢结构连廊支座 经验丰富

产品名称	矩形盆式橡胶支座GPZ (KZ) 15DX型 荆门钢结构连廊支座 经验丰富
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

2、水平承载力：固定支座在各方面和单向活动非滑移方向的水平承载力不小于竖向承载力的10%。3、转角：支座转动角度不小于0.02rad。4、系数：加5201硅脂后，常温型活动支座设计系数最小为0.03，耐寒型活动支座设计系数最小为0.06。GPZ(KZ)DX(单向活动抗震盆式橡胶支座)还有中间钢板、四氟滑板、不锈钢滑板及侧向滑移装置等。GPZ(KZ)盆式橡胶支座设计注意事项1、建议墩台顶面设置支承垫石。支承垫石的高度应考虑支座养护、检查的方便及更换支座时顶梁的可能性，支座底板以外垫石边缘部分zui好设置一定坡度以利排水。

盆式橡胶支座是在一盆形的底座内放置一橡胶块，利用橡胶在三相受力状态下具有流体的性质这一特点来实现大的转角，同时通过放置在中间支承钢板上的聚板与不锈钢板之间相对运动时的低系数来实现梁的水平位移。座与支承面应不空鼓，如支承面上放置钢垫板时，钢垫板应在桥台和墩柱盖梁施工时预埋。盆式橡胶支座并在钢板上设排气孔，钢垫板底混凝土浇筑密实。在设备T型桥梁时，若橡胶支座厂家比梁筋底宽，则应在支座与梁筋底之间加设比支座大的钢筋混凝土垫块或厚钢板做过渡层，以免支座部分受压，而形成应力集中。

预埋钢板安装：盆式橡胶支座在预埋钢板在预制箱梁底板上安装，在箱梁底模板上定位，找出支座的预埋轴线，然后将支座预埋钢板中线与模板定位中线重合，再用螺栓将预埋钢板固定在底模上伸缩缝，防止钢板在吊装钢筋或浇筑混凝土时发生。QPZ系列盆式橡胶支座规范与施工平台的要求QPZ公路桥梁盆式橡胶支座它采用了中间导向，受力性能好，是一种纵向活动桥梁支座产品，因而特别适用于曲线桥和旁弯较大的宽桥上的支座。QPZ系列盆式橡胶支座规范：1.(GD)固定支座具有竖向转动性能。常用的铁路盆式橡胶支座有TPZ-I铁路盆式橡胶支座，TPZ标铁路盆式橡胶支座，专桥8156铁路桥梁支座。盆式

橡胶支座的衍生品种类很多，比如QPZ盆式橡胶橡胶支座、KPZ系列盆式橡胶支座、弹性减震球型钢支座、自调高盆式橡胶支座等。