

# 江苏盐城灌浆料厂家 盐城高强无收缩灌浆料

产品名称	江苏盐城灌浆料厂家 盐城高强无收缩灌浆料
公司名称	南京伊顿建材有限公司
价格	850.00/吨
规格参数	品牌:伊顿 型号:CGM 产地:南京
公司地址	南京市高淳区东坝信息新材料产业园832-1249号 (注册地址)
联系电话	18710925169

## 产品详情

### 江苏盐城灌浆料厂家 盐城高强无收缩灌浆料

Eaton (伊顿)C60无收缩灌浆料，浇筑1-3天强度可以达到40MPa，养护28天后强度可以达到60MPa以上，满足大部分灌浆需要。如果有特殊要求，如超早强、防冻、细小裂缝灌浆、耐热耐高温、防腐、超高强C80-C150、水下灌浆、钢纤维型、钢筋连接灌浆、套筒灌浆料、环氧树脂灌浆料、轨道灌浆、聚合物水泥灌浆料、支座灌浆、丙稀酸盐灌浆料等特殊用途，[无收缩灌浆料](#)。

#### 产品特点：

- 1、早强强度高：浇筑后1-3天强度高达40Mpa以上，缩短工期。
- 2、自流态：现场只需加水搅拌，直接灌入设备基础，砂浆自流，施工免振，确保无振动、长距离的灌浆施工。
- 3、微膨胀：浇注体长期使用无收缩，保证设备与基础紧密接触，基础与基础之间无收缩，并适当的膨胀压应力确保设备长期安全运行。
- 4、抗油渗：在机油中浸泡30天后其强度提高10%以上，成型体、密实、抗渗、适应机座油污环保。
- 5、耐久性 200万次疲劳试验，50次冻融环境试验强度无\*\*。
- 6、耐候性好 -40 ~ 600 长期安全使用
- 7、低碱耐蚀 严格控制原材料碱含量，适用于碱-集料反应有抑制要求的工程。

#### 应用范围：

- 1、需高精度安装的设备基础的一次灌浆和二次灌浆。
- 2、钢筋栽埋及建筑、岩土工程的锚杆锚固。
- 3、建筑加固改造工程，梁柱接头、变形缝、施工缝浇筑。
- 4、道路、桥梁、机场等工程抢修施工使用。
- 5、铁路轨枕的锚固施工。
- 6、柱湿包钢加固用于灌注角钢和柱间隙缝。

#### 一、Eaton（伊顿）CGM无收缩灌浆料标准型产品介绍：

无收缩灌浆料是以度材料作为骨料，以水泥作为结合剂，辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。它在施工现场加入一定量的水，搅拌均匀后即可使用。灌浆料具有自流性好，快硬、早强、强度高、无收缩、微膨胀；自密性好、防锈等特点。在施工方面具有质量可靠，降低成本，缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况，使之均匀地承受设备的全部荷载，从而满足各种机械，电器设备(重型设备高精度磨床)的安装要求，是无垫安装时代的理想灌浆材料。

#### 二、Eaton（伊顿）无收缩灌浆料标准型产品用途：

无收缩灌浆料主要用于：地脚螺栓锚固、飞机跑道的抢修、核电设备的固定、路桥工程的加固、机器底座、钢结构与地基怀口、设备基础的二次灌浆、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造、旧混凝土结构的裂缝治理，机电设备安装，轨道及钢结构安装，静力压桩工程封桩，建筑加固，梁柱截面加大、墙体结构的加厚及漏渗水的修复，各种基础工程的塌陷灌浆以及各种抢修工程等。

#### 三、Eaton（伊顿）无收缩灌浆料标准型产品特点：

- 1、早强强度高：浇筑后1-3天强度高达40Mpa以上，缩短工期。
- 7、低碱耐蚀 严格控制原材料碱含量，适用于碱-集料反应有抑制要求的工程。

#### 四、Eaton（伊顿）无收缩灌浆料标准型产品成分

- 1、水泥：宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，且符合GB 175的规定。采用其它水泥时应符合相应的标准要求。
- 2、细骨料：应符合GB/T 14684规定的I类天然石英砂。
- 3、混凝土外加剂：混凝土外加剂应符合GB 8076及JC4 76的规定。

#### 五、Eaton（伊顿）无收缩灌浆料标准型应用范围：

- 6、柱湿包钢加固用于灌注角钢和柱间隙缝。

#### 六、Eaton（伊顿）无收缩灌浆料标准型包装与贮存：

- 1、25kg/袋，可根据客户要求定制包装规格。

2、宜在室内阴凉、干燥、通风处保存，可在零度以下环境中存放。

江苏盐城灌浆料厂家 盐城高强无收缩灌浆料