

## 矩形盆式橡胶支座GPZ (KZ) 2GD型 新余桥梁球型支座 结实坚韧

产品名称	矩形盆式橡胶支座GPZ (KZ) 2GD型 新余桥梁球型支座 结实坚韧
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

保留了原盆式橡胶支座承载力大、转动灵活、建筑高度低等优点，而且在橡胶板上了一个其上表面设有一下消能板的钢衬板，并在单向活动支座中间钢板或固定支座盆塞的下表面设有一上消能板，又在支座钢盆上缘口的槽口内设有一橡胶阻尼圈。除去油污，特别是不锈钢与填充聚板的相对滑移面应用或酒精仔细擦洗干净，支座其它各件也应擦洗干净，支座内不得涂刷防锈油。支座除标高必须符合设计要求外，为确保支座的使用性能，须保证三个方向的平面水平。

盆式橡胶支座比板式橡胶支座好在哪里四氟滑板式支座可视为活动支座，就需求两种支座合作运用了。桥梁支座的正确就位先使桥梁支座和支承垫石按规划要求准确就位。功能：本产品由多层橡胶片与薄钢板镶嵌、粘合而发。施工单位要开箱检查支座及配件的相关资料；开箱后不得任意转动连接螺栓和拆卸支座部件(3)当支座安装采用螺栓栓接时，在下支座板四周用钢契块支座水平，并使下支座底板面高出桥墩顶面20~50mm，找出支座纵、横桥向的中心位置，使之符合设计要求。

GPZ盆式橡胶支座性能及分类：1、固定支座：jin具有竖向转动能力，代号为GD2、单项活动支座：具有竖向转动和单一方向滑移性能，代号为DX3、双向支座：具有竖向转动和纵向与横向性能，代号为SXGP Z盆式橡胶支座使用温度范围：1、常温型支座：适用于-25~+60 2、耐寒型橡胶支座：适用于-4。3、固定支座：jin量有竖向转动性能，代号为GD。支座性能技术要求：1、竖向承载力：竖向承载力(即支座反力)分为31级，即0.8~60MN。在竖向设计承载力作用下，支座压缩变形值不大于支座总高度的2%，盆环上口径向变形不大于外径的0.5%，支座残余变形不超过总变形量的5%。5、在安放T梁支座时，若支座比梁肋宽，则在支座与梁底之间加设比支座略大的钢筋混凝土垫块或厚钢板作过渡，以免减震型盆式橡胶支座局部超载、应力集中。该钢筋混凝土垫块或钢板应同梁底用环氧树脂砂浆粘结。桥梁盆式橡胶

支座的安装注意事项： 、 矩形支座短边应与顺桥方向平行安置，以利梁端转动。