

西门子6ES7510-1SJ01-0AB0

产品名称	西门子6ES7510-1SJ01-0AB0
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子总部
价格	.00/件
规格参数	西门子:模块 完善:件 现货:全新原装
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	18602118379 18602118379

产品详情

该模块用于将 1 个 LOGO! 和多 3 个其它节点连接到具有总线形、树形或星形电气拓扑结构的 10/100 Mbit/s 工业以太网网络。

LOGO! CSM 的基本特点如下：

非网管型 4 端口交换机，其中 1 个端口位于前面以便于进行诊断

电压范围为 12/24 V DC 或 230 V AC/DC 的两个型号

可使用 4 个 RJ45 标准连接器顺利进行连接

节省空间，针对连接至 LOGO! 进行了优化设计

可以较低成本实现小型、局域以太网

可独立使用，对任何以太网设备进行联网

优势

相较于采用外部网络组件，可以节省安装成本和安装空间

由于无需组态，可以实现快速调试

在控制柜中完成快速、简便的诊断

只需插入 CSM 便可灵活地扩展网络

应用

LOGO! CSM 是一种具有模块化设计的紧凑型工业以太网交换机，适用于带有工业以太网接口的新一代 LOGO! 设备。通过 LOGO! CSM，可将 SIMATIC LOGO! 的以太网接口加倍，以便同时与控制和编程设备、其它控制器或办公设备通信。

可通过 4 个以太网端口进行顺利的外部访问（例如，进行诊断）。

产品型号

LOGO! CSM12/24 (LOGO! 8 设计)

通过 12 和 24 VDC 电源运行

LOGO! CSM230

通过 110 和 230 VAC 电源运行

设计

LOGO! CSM 紧凑型交换机模块的设计相应于 LOGO! 组件的设计

紧凑型设计；坚固的塑料外壳，包括：

4 个 RJ45 端口，用于连接至工业以太网；其中 1 个端口位于前面以便于进行诊断访问

外部电源电压采用 3 针连接方式

LED 指示灯，用于工业以太网端口的诊断和状态指示

可简便安装在标准安装导轨上

无风扇，低维护