

江苏扬州自流平灌浆料厂家 扬州灌浆料

产品名称	江苏扬州自流平灌浆料厂家 扬州灌浆料
公司名称	南京伊顿建材有限公司
价格	850.00/吨
规格参数	品牌:伊顿 型号:CGM 产地:南京
公司地址	南京市高淳区东坝信息新材料产业园832-1249号 (注册地址)
联系电话	18710925169

产品详情

江苏扬州自流平灌浆料厂家 扬州灌浆料

简介【CGM-灌浆料】是以高强度材料作为骨料，以水泥作为结合剂，辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。它在施工现场加入一定量的水，搅拌均匀后即可使用。

灌浆料深受用户的喜爱，主要是因为以下几个特点：

具有高自流性，快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀、可冬季施工等；

***、无害、不老化、对水质及周围环境无污染，自密性好、防锈等；

在施工方面质量可靠，降低成本，缩短工期和使用方便等。

灌浆料的型号

根据流动度及早期强度分为CGM-40、CGM-60、CGM灌浆料系列；

高速铁路、高速公路、客运专线等支座灌浆料；

特种灌浆料系列（防冻型、***型、耐高温型等）。

CGM灌浆料产品特点

- 1、早强、高强：1-3天抗压强度可达30-50Mpa以上，设备安装完毕一周后即可运行生产。
- 2、高自流性：现场只需加水搅拌后，直接灌入设备基础，不需震捣便可填充全部空隙，满足设备二次灌浆的要求。
- 3、微膨胀：以保证设备与基础之间紧密接触，二次灌浆后无收缩。粘结强度高，与钢筋握裹力不低于6 Mpa。
- 4、无锈蚀作用：对钢筋、钢板等无锈蚀危害。
- 5、抗油渗：在机油中浸泡30天后其强度比浸油前提高10%以上。
- 6、耐久性：30次疲劳实验，50次冻融循环实验强度无明显变化。
- 7、可冬季施工：允许在-10℃气温下可进行室外施工。

CGM灌浆料用途

机器底座、地脚螺栓等设备基础灌浆，地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强，地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固，以及钢结构（钢轨、钢架、钢柱等）与基础固定连接的二次灌浆，建筑物的梁、板、柱、基础、地坪和道路的补强、抢修、加固等。

灌浆料种类的选用

- 1、机器底座、地脚螺栓等设备基础灌浆，地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强，地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固，以及钢结构（钢轨、钢架、钢柱等）与基础固定连接的二次灌浆，建筑物的梁、板、柱、基础、地坪和道路的补强、抢修、加固等

可以选用：CGM-1(通用加固型)、CGM-2(豆石加固型)、CGM-3(超细加固型)、CGM-4(超早加固型)。

- 2、铁路、公路、桥梁、隧道等工程中柱基、桩基、岩基、轨道压板、底板以及支座等构件的灌浆施工

可选用：CGM一次座浆料

3、铁路、公路、桥梁、隧道以及各种工业、民用建筑的抢修或灌浆加固

可选用：抢修料

4、铁路、公路、桥梁、隧道等工程中柱基、桩基、岩基以及轨枕螺栓的灌浆固定；港口、码头起重机轨道槽灌浆、轨道压板灌浆、螺栓固定以及各种机械设备的安装灌浆

可选用：轨道胶泥

5、高速铁路、高速公路、客运专线等的支座灌浆；铁路桥梁支座的迅速固定，桥梁支座锚固灌浆、轨道锚固、填充灌浆；桥梁道路伸缩缝修补

江苏扬州自流平灌浆料厂家 扬州灌浆料