

## -20度样品临时存放柜

产品名称	-20度样品临时存放柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	87905.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

--20度样品临时存放柜福意联公司秉承“以德敬人，以诚立人”的思想理念，凭借的，一人才，的管理打造公司自主品牌,为中国的恒温相关事业添砖加瓦.成为富有社会责任感、受人喜爱的中国企业！-20度样品临时存放柜产品参数：产品型号：FYL-YS-151L 产品种类：恒温 产品形式：立式  
冷却/加热方式：风冷+发热丝 制冷剂：无氟制冷剂 噪音：42dB(a) 功率：120W 电源：AC220V，50Hz  
温度范围：0-100 外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634  
有效容积（L）：150L 重量（kg）：64kg 温度显示：LCD数字式 脚轮：有 止动底角：有 外门锁扣：有  
报警系统：有 高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警  
产品型号：FYL-YS-281L 产品种类：恒温箱 噪音：46dB(a) 功率：160W  
外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215  
有效容积（L）：280L 重量（kg）：99kg  
报警系统：有 高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警  
、温度报警,-20度样品临时存放柜 产品型号：FYL-YS-431L 噪音：48dB(a) 功率：200w  
外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795 内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570  
有效容积（L）：430L 重量（kg）：129kg  
报警系统：有 高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明：  
一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。 二、:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置 三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。 四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。-20度样品临时存放柜更多型号产品规格参数：品名型号：FYL-YS-150L FYL-YS-230L FYL-YS-280L FYL-YS-310L FYL-YS-430L 尺寸（mm）：595\*570\*865 595\*590\*1215 595\*570\*1445 595\*695\*1315 595\*680\*1805 有效容积：150立升 230立升 280立升 310立升 430立升 箱内温：2 -48 调控 2 -48 调控 2 -48 调控 2 -48 调控 调节增量：1 1 1 1 电压：AC220V AC220V AC220V AC220V 频率：50HZ 50HZ 50HZ 50HZ 功率：100W 100W 160W 100W 按键设备：触控按键 触控按键 触控按键 触控按键 触控按键 温度显示：LED数字显示 LED数字显示 LED数字显示 LED数字显示 安全锁：内嵌式安全锁 内嵌式安全锁 内嵌式安全锁 内嵌式安全锁 报警设置：高低温报警，断电报警 无报警 高低温报警 无报警 脚轮配置：选配 配置脚轮 选配 配置脚轮 FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-Y

S-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L：帮助\*售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7\*24

- 1、使用前检查电源，要有良好地线。
- 2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。
- 3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。
- 4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。
- 5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。
- 6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。
- 7、检修时应切断电源。

-20度样品临时存放柜交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

-20度样品临时存放柜特点

恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角

循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定

均匀加热方式：PTC陶瓷加热器

制冷方式：全封闭压缩机制冷（无氟制冷剂）

冷却器：采用特别优化的制冷系统，合理的蒸发冷凝系统设计，性能稳定

人性化：宽电压带，自动化霜功能，适合高温高湿地区。

外箱材料：箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和。

内箱材料：医用材质（不同型号内部材质有所区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：精制密封条（耐高温，防老化）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高

-20度样品临时存放柜勤发