

## X43W-0.6二通铸铁旋塞阀

产品名称	X43W-0.6二通铸铁旋塞阀
公司名称	上海上科阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇奉浦工业园5878号
联系电话	021-51877968

## 产品详情

旋塞阀是关闭件或柱塞形的旋转阀，通过旋转90度使阀塞上的通道口与阀体上的通道口相同或分开，实现开启或关闭的一种阀门。旋塞阀的阀塞的形状可成圆柱形或圆锥形。在圆柱形阀塞中，通道一般成矩形；而在锥形阀塞中，通道成梯形。这些形状使旋塞阀的结构变得轻巧，但同时也产生了一定的损失。旋塞阀最适于作为切断和接通介质以及分流适用，但是依据适用的性质和密封面的耐冲蚀性，有时也可用于节流。作用：最适于作为切断和接通介质以及分流适用，有时也可用于节流。

适用介质：油品、水、蒸汽等

应用：旋塞阀广泛地应用于油田开采、输送和精练设备中，同时也广泛用于石油化工、化工、煤气、天然气、液化石油气、暖通行业以及一般工业中。

优点：（1）用于经常操作，启闭迅速、轻便。（2）流体阻力小。（3）结构简单，相对体积小，重量轻，便于维修。（4）密封性能好（5）不受安装方向的限制，介质的流向可任意。（6）无振动，噪声小。

上海上科阀门有限公司：【美标旋塞阀】、【二通旋塞阀X43】、【三通旋塞阀X44】、【四通旋塞阀X46】、【丝口旋塞阀X13/14W】、【蜗轮卡套旋塞阀】、【不锈钢旋塞阀X43/44W】、【铜旋塞阀】、【铜芯旋塞阀X43/44T】、【保温旋塞阀B43/44B】、【DYQ41球型偏心旋塞阀】、【压力表旋塞阀X13/14】、【油密封旋塞阀X48】等。

其他技术参数备注：

（1）旋塞阀价格由口径、材质、压力的不同而异，恕不公布价格！

(2) 连接形式：法兰、丝扣（内螺纹）

(3) 传动方式：手动，蜗轮

(4) 口径从DN15-DN150；压力从1.0MPA-32MPA；温度-40 -450

(5) 材质有：碳钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁及其他特殊钢；