

鹰潭养殖污水处理设备

产品名称	鹰潭养殖污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	126000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 适用于:家禽、畜牧 适用于:养鸭、鸡、牛、猪
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内
联系电话	15165668721 15165668721

产品详情

鹰潭养殖污水处理设备克服了组合式污水处理设备面大这一缺点，节省了用料，了设备和工程成本。但其也有不足之处，即处理水量较土建工程和组合式污水处理小。适应于中小水量的养殖污水处理。

一体化养殖污水处理设备即将养殖场日常产生的污水收集后通入一体化设备中经过几步处理工艺进行处理的处理设备。一体化污水处理设备的材质常用碳钢，不锈钢和玻璃钢，这个根据业主要求可以定做。一体化养殖污水处理设备专门针对养殖行业的污水，设计处理工艺进行处理。

鹰潭养殖污水处理设备特点：

- 1、一体化养殖污水处理设备也可以叫做(一体化污水处理设备)设备可埋设于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。
- 2、二级生物氧化处理工艺均采用推流式生物氧化，其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，水质，不会产生污泥。池中采用新型弹性立体填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样有机物负荷条件下，对有机物去除率高，能空气中的氧在水中溶解度。
- 3、生化池采用生物氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶断，产泥量少，仅需3.三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。
- 4、该地理式_体化污水处理设备的除臭除采用常规高空排气，另配有土壤脱臭措施。
- 5、整个设备处理配有全自动电气控制和设备故障，运行可靠，平时_般不需要专人，只需适时地对设备进行和。

(3)喇叭口下沿距反射板表面的缝隙高度为0.25 ~ 0.50m，作为初沉池时缝隙中的水流速度应不大于30mm，作为二沉池时缝隙中的水流速度应不大于20mm。(4)锥形贮泥斗的倾角为45。 ~ 60。 ，排泥管直径不能

小于200mm，排泥管口与池底的距离小于0.2m，敞口的排泥管上端超面不能小于0.4m。5、污泥密度小，一般分布在1.002-1.006g/cm³范围内，颗粒也较细，在0.02-0.2mm之间，易管道运输，但脱水性差，很难通过沉降进行固液分离。进口曝气管是污水处理中用于曝气池增氧的设备之一。鹰潭养殖污水处理设备