

中小学地埋篮球架

产品名称	中小学地埋篮球架
公司名称	沧州冠龙文体设备制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县杨集镇鑫海工业园百尺杆段
联系电话	17331710976

产品详情

1、大家在选择校园篮球的时候注意比较不同卖家产品的篮板尺寸，从而篮球架整体上不协调易摇晃，真正合格的产品的高度、篮板、底座、杆子的直径应该都要成比例的。方形钢管框架与主杆形成三个三角形，保证整个篮球架的稳定，篮球架配钢化玻璃篮板膜。规180 * 105cm.，抗冲击力强，外形美观大方，具有透明度高，安全防护性能好等特点。实现合作共赢骑士就是准就是打得好别说裁判怎么架立柱采用25cmX12cm方管组成、伸臂2.25米、箱体1米X2米、五支点连接1.2寸标准管、水泥配重。篮球架配置钢化玻璃篮板防爆、弹性篮球框、正规比赛计时器、安装保护套。篮球架的高度是指球圈离地面的标准高度。那么篮球架的标准高度是多少呢?根据篮联的规定，标准篮球架的篮板高度为290cm，标准篮圈高度为305cm。这一点对NBA同样适用。其具体的规定如下:篮板的尺寸是，横宽1.80米，竖高1.05米，下沿距地面 2.90米。另外篮圈的制作也要符合几点具体的要求。篮圈的实心铁条，内径为0.45米，圈条的直径小为0.017米，大为0.020米，圈的下沿设有小环或类似的东西，以便悬挂篮网。篮圈需要牢固地安装在篮板上，因此篮圈顶面要成水平，离地板3.05米，与篮板两垂直边的距离相等。后篮球架的篮板面距篮圈内沿的近点是0.15米。样学校要承担三成责任将采取租用方式对于篮球架较高位置的攀爬*示凹箱篮球架厂家安装及保养维护要求，安装时应小心谨慎，以免伤人。箱体兰架安装顺序，箱体，立柱，探臂，后拉杆，篮板，篮筐，上拉杆，下拉杆，加配重。钢化玻璃篮板安装时五个连接点一定要在一个平面上，五点受力要均匀，探臂，兰板，兰圈要成，探臂，兰圈严禁与玻璃兰板相接触。复合玻璃钢篮板安装后要用玻璃胶将连接点封住，以免进雨水损坏兰板。篮球架的高度:篮圈到地面标准高度为3.05米篮球架的颜色:绿色，亦可根据用户要求定制。篮球架的主杆与底座之间的拉杆:圆形钢管两个与主杆形成三个三角形，保证整个篮球架的稳定。这款篮球