

YCWB 3x25+1x16 ，扁平软电缆

产品名称	YCWB 3x25+1x16 ，扁平软电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:YCWB 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

YCWB 3x25+1x16电缆可以增强高强度抗拉的镀锌航空钢丝，可以按要求加工定制各种耐高温耐低温耐寒防冻类型的特殊性能电缆，用于一些有特殊低温高温等温度要求的使用环境。YCWB 3x25+1x16，扁平软电缆，上海科邦特种电缆厂。使用多股超细精绞无氧铜丝作为电缆导体，可以应用于大部分使用环境，对于长距离的悬空布线以及应对高强度的抗拉承重需求。

YCWB 3x25+1x16电缆采用特殊的聚醚型聚氨酯PUR复合料，电缆有良好的阻燃性能以及低烟无卤性，同时电缆具有高度的柔软性，能够适合频繁的卷放收缩以及重复的布线，耐折弯使用寿命长。YCWB 3x25+1x16，扁平软电缆，上海科邦特种电缆厂。

YCWB 3x25+1x16电缆结构：

导体材质：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE029CLASS 6标准

导体结构：7/0.19；7/0.2；19/0.16

绝缘材质：高机械性能TPEE绝缘

芯线颜色：棕*白/棕橙*白/橙绿*白/绿兰*白/兰

电源线：RVV2*0.5 RVV2*0.75 RVV2*1 RVV2*1.5 RVV2*2.5可选

护套：聚醚型聚氨酯PUR复合料

YCWB 3x25+1x16电缆技术参数：

工作电压 U_0/U ：6/10kV

测试电压：3000V

绝缘电阻：10M /km (20)

弯曲半径：固定安装：6*D

移动安装：10*D

使用温度：-45 ~120

阻燃特性：参照VDE 0472-804部分B类测试标准，和IEC 60332-1

符合认证：CE RoHS