

6ES7212-1BE40-0XB0参数详细

产品名称	6ES7212-1BE40-0XB0参数详细
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子总部
价格	.00/件
规格参数	西门子:模块 完善:件 现货:全新原装
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	18602118379 18602118379

产品详情

应用

S7-1200 - CPU 1211C

用于引入基本控制器系列

S7-1200 - CPU 1212C

与 CPU 1211C 相比，存储器容量更大，集成 IO 点数更多，扩展性能更佳

S7-1200 - CPU 1214C

与 CPU 1212C 相比，存储器容量更大，集成 IO 点数更多，扩展性能更佳

S7-1200 - CPU 1215C

与 CPU 1214C 相比，存储器容量更大，附加以太网端口和模拟量输出更多

S7-1200 - CPU 1217C

与 CPU 1215C 相比，存储器容量更大，计数器更快

S7-1200 - CPU 1212 FC

故障安全基本控制器系列入门级设备

S7-1200 - CPU 1214 FC

与 CPU 1212 FC 相比，存储器容量更大，扩展性能更好

S7-1200 - CPU 1215 FC

与 CPU 1214 FC 相比，存储器容量更大，附加以太网端口和模拟量输出更多

设计机械特点

水平或垂直安装在 DIN 导轨上或使用集成的钻孔（不是水平的）直接安装在控制柜中

接线盒，用于所有 CPU 和相关组件的独立接线

技术规范

商品编号

6ES7211-1BE40-0XB0

6ES7211-1AE40-0XB0

6ES7211-1HE40-0XB0

CPU 1211C, AC/DC/Relay, 6DI/4DO/2AI

CPU 1211C, DC/DC/DC, 6DI/4DO/2AI

CPU 1211C, DC/DC/Relay, 6DI/4DO/2AI

一般信息		
产品类型标志		
固件版本		
附带程序包的工程系统		

电源电压		
额定值 (DC)		
DC 24 V		
允许范围，下限 (DC)		
允许范围，上限 (DC)		
额定值 (AC)		
AC 120 V		
AC 230 V		
允许范围，下限 (AC)		
允许范围，上限 (AC)		
反极性保护		
电源频率		
允许范围，下限		
允许范围，上限		
负载电压 L+		
额定值 (DC)		
允许范围，下限 (DC)		

允许范围，上限 (DC)

