

6ES7214-1HG40-0XB0参数详细

产品名称	6ES7214-1HG40-0XB0参数详细
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子总部
价格	.00/件
规格参数	西门子:模块 完善:件 现货:全新原装
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	18602118379 18602118379

产品详情

协议

PROFINET IO 控制器

是的

是的

PROFINET IO 设备

SIMATIC 通讯

开放式 IE 通讯

是的; 选件也可加密

是的; 选件也可加密

网络服务器

是的

气液冗余

不

不

PROFINET IO 控制器

传输速率，大值

100 Mbit/s

100 Mbit/s

服务

— PG/OP 通讯

是的; 使用 TLS V1.3 预设进行加密

是的; 使用 TLS V1.3 预设进行加密

— 等时模式

— IRT

— PROFIenergy

— 按优先级启动

— 带优先启动权限的 IO 设备数量，大值

16

16

— 可连接的 IO 设备数量，大值

16

— 用于 RT 的可连接 IO 设备数量，大值

— 线路上的，大值

— 激活/取消 IO 设备

— 可同时激活/取消的 IO 设备数量，大值

8

8

— 更新时间

更新时间小值还取决于为 PROFINET IO 设置的通信组件、IO 设备数目以及所组态的用户数据量。

更新时间小值还取决于为 PROFINET IO 设置的通信组件、IO 设备数目以及所组态的用户数据量。

PROFINET IO 设备

服务

— 共享设备

— 共享设备中的 IO 控制器的大数量

2

2

协议

PROFINET IO 支持的协议

支持 PROFI-safe 协议

PROFIBUS

是的; 需要 CM 1243-5 (主机) 或 CM 1242-5 (从站)

OPC UA

是的; OPC UA 服务器

AS 接口

是的; 需要 CM 1243-2

协议 (以太网)

TCP/IP

DHCP

SNMP

DCP

LLDP

冗余模式

气液冗余

— MRP

— MRPD

SIMATIC 通讯

S7 路由

开放式 IE 通讯

— 数据长度，大值

8 kbyte

8 kbyte

— 各端口的多个无源连接，提供支持

ISO-on-TCP (RFC1006)

UDP

1 472 byte

1 472 byte

网络服务器

提供支持

用户定义的网页

OPC UA