

玻璃挡烟垂壁安装 欢迎光临鑫凯门业 桐乡玻璃挡烟垂壁

产品名称	玻璃挡烟垂壁安装 欢迎光临鑫凯门业 桐乡玻璃挡烟垂壁
公司名称	绍兴鑫凯门业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江西路448号-5
联系电话	13173626686 13173626686

产品详情

活动式挡烟垂壁运行性能

(1) 从初始位置自动运行到规定的挡烟高度时，玻璃挡烟垂壁定制，其运行速度不应小于0.07m/s，总降落时间不可大于60s。

(2) 设置限位装置，当防火布运行到上、下限位时，可以自动停止。

运行控制方式

活动式挡烟垂壁的运行应该有以下功能：

(1) 同烟感火灾探测器联动，玻璃挡烟垂壁安装，当探测器发出警报后，玻璃挡烟垂壁价格，挡烟垂壁可以自动运行到相应的工作位置；

(2) 收到消防联动控制设备发出的控制指令后，挡烟垂壁可自动运行到工作位置；

(3) 系统在主电源断电的情况下，电动挡烟垂壁能自动运行到挡烟工作位置。其运行性能满足第4点要求。

活动式挡烟垂壁：附加性能要求（可见规范XF533-2012）

1) 驱动装置的性能要求：运行应平稳顺畅，额定负载下降运行速度不应小于0.07m/s，运行时间不应大于60s。在准工作位置或工作位置时，应能自动停止，停止位置与设定位置偏差不应大于±15mm。驱动装置运行时噪声不应大于60dB。

2) 控制器的性能要求：控制器应能接受来自消防联动控制设备的控制信号，发出声光指示信号，并控制挡烟垂壁下降至挡烟工作位置。系统主电源断电时，应能自动运行至工作状态。

一、挡烟垂壁的定义

挡烟垂壁是由不燃材料制成，桐乡玻璃挡烟垂壁，从建筑顶棚、梁或吊顶下垂不小于500 mm挡烟设施，常用于高层、商场、写字楼、公建及地下室的防火分区分隔，能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。

二、分类及常用材料

(1) 分为固定式挡烟垂壁和活动式挡烟垂壁；

(2) 固定式挡烟垂壁的主要材料有钢板、防火玻璃、不燃无机复合板、无机纤维织物等；活动式挡烟垂壁通常采用无机纤维织物。

玻璃挡烟垂壁安装-欢迎光临鑫凯门业-桐乡玻璃挡烟垂壁由绍兴鑫凯门业科技有限公司提供。绍兴鑫凯门业科技有限公司为客户提供“防火门,挡烟垂壁,卷闸门,电动伸缩门”等业务，公司拥有“鑫凯”等品牌，专注于金属门等行业。，在浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江西路448号-5的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。