

挡烟垂壁 桐庐挡烟垂壁 选择鑫凯门业

产品名称	挡烟垂壁 桐庐挡烟垂壁 选择鑫凯门业
公司名称	绍兴鑫凯门业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江西路448号-5
联系电话	13173626686 13173626686

产品详情

夹丝玻璃挡烟垂壁夹丝玻璃挡烟垂壁所应用的玻璃是安全性玻璃的一种。夹丝玻璃也称防碎玻璃和不锈钢丝玻璃。它是将一般平板电脑玻璃加温到热红变软情况时，再将加热解决过的细铁丝或铁网压进玻璃正中间而做成，所以抗折强度和耐温度巨变耐热性比一般玻璃高。表层能够是压纹的或抛光的，色调能够是全透明的或五颜六色的。夹丝玻璃是选用注塑方式，挡烟垂壁价格，将铁丝或金属丝网嵌于玻璃板内做成的一种具备抵御平板电脑玻璃，它的特点是防火安全性优异，可挡住火苗，高温点燃时不爆裂，受碰撞时总是产生状裂痕而不会坠入致伤。

挡烟布型挡烟垂壁防火帘应用范围：电气绝缘：硅胶布具有较高的电绝缘等级，可承受高电压负荷，挡烟垂壁公司，可制成绝缘布、套管等产品。非金属补偿器：硅胶布可作管道的柔性连接器件，它可以解决热胀冷缩对管道的破坏，硅胶布具有较高的耐温性，防腐性，抗老化性能，弹性及柔性良好，可广泛应用于石油，化工，水泥，能源等领域。挡烟布型挡烟垂壁防火帘应用范围：电气绝缘：硅胶布具有较高的电绝缘等级，桐庐挡烟垂壁，可承受高电压负荷，可制成绝缘布、套管等产品。非金属补偿器：硅胶布可作管道的柔性连接器件，它可以解决热胀冷缩对管道的破坏，挡烟垂壁多少钱，硅胶布具有较高的耐温性，防腐性，抗老化性能，弹性及柔性良好，可广泛应用于石油，化工，水泥，能源等领域。

挡烟垂壁材料及零部件

- (1) 挡烟垂壁所用的各种原材料必须符合相应或行业标准的规定。
- (2) 挡烟垂壁所用的电机及控制箱（含按钮盒）应是经国家检测机构检验合格的产品。
- (3) 挡烟垂壁挡烟部件在 (200 ± 15) 、 (25 ± 5) Pa 差压时的漏烟量应不大于 $25\text{m}/(\text{m} \cdot \text{h})$ 。
- (4) 卷帘式挡烟垂壁挡烟部件若由两块或两块以上织物缝制时，其搭接宽度应不小于 20mm 。
- (5) 单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区要求时，可用多节垂壁以搭接的形式安装使用，且搭接宽度

应满足：

a) 卷帘式挡烟垂壁应不小于100mm；

b) 翻板式挡烟垂壁应不小于20mm。

(6) 挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面应保持距离，此距离不应大于20mm。

(7) 卷帘式挡烟垂壁必须设置重量足够的底梁，以保证垂壁运行的顺利、平稳。

挡烟垂壁多少钱-桐庐挡烟垂壁-选择鑫凯门业(查看)由绍兴鑫凯门业科技有限公司提供。绍兴鑫凯门业科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江绍兴的金属门等行业积累了大批忠诚的客户。鑫凯门业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！