

# 玻璃挡烟垂壁定制 鑫凯门业 江干玻璃挡烟垂壁

产品名称	玻璃挡烟垂壁定制 鑫凯门业 江干玻璃挡烟垂壁
公司名称	绍兴鑫凯门业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江西路448号-5
联系电话	13173626686 13173626686

## 产品详情

什么是挡烟垂壁帘？字面意思来看，这个布是自动下垂的一个挡烟工具，玻璃挡烟垂壁定制，挡烟垂壁帘布主要采用无机防火玻璃纤维布经过特殊加工而成，主要规格是硅胶布和聚氨酯涂层布，具有防烟、防火、隔热功能。主要性能特点有防火阻燃，防烟性能好，具有柔软、耐热的特性，化学稳定性好，玻璃挡烟垂壁厂家，耐各种化学腐蚀；防虫蛀、防霉变；防潮湿、耐老化，环保，含石棉，玻璃挡烟垂壁多少钱，可靠性很强，经1000次启—闭操作后，挡烟垂壁可以正常运行。

### 挡烟垂壁控制方式

- (1) 挡烟垂壁应与烟感探测器联动。当烟感探测器报警后，挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。
- (2) 挡烟垂壁接收到消防控制中心的控制信号后，应能下降至挡烟工作位置。
- (3) 系统断电时，挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。

### 4) 运行性能

- (1) 卷帘式挡烟垂壁电动下降或机械下降的运行速度应  $0.07\text{m/s}$ 。翻板式挡烟垂壁电动下降或机械下降的运行时间应  $<7\text{s}$ 。
- (2) 挡烟垂壁应设置限位装置，当其运行至上、下限位时，能自动停止。

### 5) 可靠性

- (1) 经1000次启闭操作后，江干玻璃挡烟垂壁，挡烟垂壁应能正常运行。直径为  $(6 \pm 0.1)\text{mm}$  的探棒或长度为  $(15 \pm 0.1)\text{mm}$ 、宽度为  $(24 \pm 0.1)\text{mm}$  的试块不能穿过挡烟垂壁的挡烟部件。

## 6) 抗风摆性能

当挡烟垂壁承受  $(5 \pm 1)$  m/s 风速时，其垂直偏角应不大于  $15^\circ$ 。

## 7) 耐高温性能

挡烟垂壁在  $(620 \pm 20)$  温度下保持 30min，其完整性不应破坏。

### 一、挡烟垂壁的定义

挡烟垂壁是由不燃材料制成，从建筑顶棚、梁或吊顶下垂不小于 500 mm 挡烟设施，常用于高层、商场、写字楼、公建及地下室的防火分区分隔，能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。

### 二、分类及常用材料

(1) 分为固定式挡烟垂壁和活动式挡烟垂壁；

(2) 固定式挡烟垂壁的主要材料有钢板、防火玻璃、不燃无机复合板、无机纤维织物等；活动式挡烟垂壁通常采用无机纤维织物。

玻璃挡烟垂壁定制-鑫凯门业(在线咨询)-江干玻璃挡烟垂壁由绍兴鑫凯门业科技有限公司提供。绍兴鑫凯门业科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江绍兴的金属门等行业积累了大批忠诚的客户。鑫凯门业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！