

6ES7215-1AG40-0XB0参数详细

产品名称	6ES7215-1AG40-0XB0参数详细
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子总部
价格	.00/件
规格参数	西门子:模块 完善:件 现货:全新原装
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	18602118379 18602118379

产品详情

组要运行时许可证	是的; 需要“基础”许可证	是的; 需要“基础”许可证
OPC UA 服务器	是的; 数据访问（读、写、订阅）、方法调用，需要运行时间许可	是的; 数据访问（读、写、订阅），需要运行许可证
— 应用程序验证	可用安全策略无，Basic128Rsa15，Basic256Rsa15，Basic256Sha256	可用安全策略无，Basic128Rsa15，Basic256Rsa15，Basic256Sha256
— 用户验证	”匿名“或通过用户名与密码验证	”匿名“或通过用户名与密码验证
— 会话数量，大值	10	10
— 每次会话的订阅数量，大值	50	5
— 扫描间隔，小值	100 ms	100 ms
— 发送间隔，小值	200 ms	200 ms
— 伺服程式的数量，大值	20	20
— 受监控元件 (monitored items) 的数量，大值	1 000	1 000
— 服务器接口数量，大值	2	2
— 用户自定义服务器接口时节点数量，大值	2 000	2 000
其他协议		
MODBUS	是的	是的
通信功能 / 标题		
S7 通讯		
提供支持		

作为服务器		
作为客户端		
每个任务的有效数据，大值	参见在线帮助（S7 通讯，用户数据大小）	参见在线帮助（S7 通讯，用户数据大小）
连接数量		
全部	PG 接口：4 预留 / 4 多；HMI 接口：12 预留 / 18 多；S7 接口：8 预留 / 14 多；开放性用户接口：8 预留 / 14 多；Web 接口：2 预留 / 30 多；OPC UA 接口：0 预留 / 10 多；接口总计：34 预留 / 64 多	PG 接口：4 预留 / 4 多；HMI 接口：12 预留 / 18 多；S7 接口：8 预留 / 14 多；开放性用户接口：8 预留 / 14 多；Web 接口：2 预留 / 30 多；OPC UA 接口：0 预留 / 10 多；接口总计：34 预留 / 64 多
调试功能测试		
状态/控制		
变量状态/控制		
变量	输入/输出端、标记、DB 、外围设备输入/输出端、 计时器、计数器	输入/输出端、标记、DB 、外围设备输入/输出端、 计时器、计数器
强制		
强制		
诊断缓冲器		
存在		
Trace		
可组态 Trace 的数量		
每个 Trace 的大存储容量	512 kbyte	512 kbyte
报警/诊断/状态信息		
诊断显示 LED		
RUN/STOP LED		
ERROR LED		
MAINT LED		