

高阻燃低烟槽盒图 高阻燃低烟槽盒 防火隔板

产品名称	高阻燃低烟槽盒图 高阻燃低烟槽盒 防火隔板
公司名称	河北合润玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县门庄工业园区西侧路南
联系电话	15603188488 15603188488

产品详情

高阻燃防火槽盒

高阻燃防火槽盒 高阻燃防火隔板的保养分为：清洁、维护，由于高阻燃防火槽盒安装摆放久了，想必一定会堆积了很多灰尘或其他东西在槽面上。

一、当我们为高阻燃防火槽盒清洁时候，我们只需要用干净的抹布轻轻擦掉高阻燃防火槽盒上的灰尘即可，切勿使用沾过水的湿布和酸性化学物品来擦，高阻燃低烟槽盒图，这样只会导致高阻燃防火槽盒的防腐性越来越差。

二、还可以使用光蜡，原因高阻燃防火槽盒存放的时间久了，光泽自然会变暗不然原先光亮，把高阻燃防火槽盒不干净的东西处理干净，高阻燃低烟槽盒图片，然后将光蜡涂抹上去晾干即可，不仅对美观上有优化，还增强高阻燃防火槽盒本身能力。

三、维护，当保养时发现高阻燃防火槽盒部分面积出现腐蚀情况，我们需要用防腐涂料涂抹上去，晾干即可，增强高阻燃防火槽盒的防腐寿命，因为有一层厚厚的防腐涂层，使得高阻燃防火槽盒质量更加稳固。

高阻燃无毒低烟模塑防火隔板

高阻燃无毒低烟模塑防火隔板适用范围：

高阻燃无毒低烟模塑防火隔板性能优越，燃烧时烟度甚少，无腐蚀性气体逸出，广泛应用于站、地铁站、隧道、电话交换机及计算机控制中心、高层建筑大楼、宾馆、广播、医院、剧场、电站、重要设施

、石油平台等，以及人员较集中，高阻燃低烟槽盒，空气密度低的场所。

阻燃性和不延燃性优异。 燃烧时发烟量甚少，不产生有毒气体，不产生腐蚀性气体。
具有良好的机械物理性能与电气性能，能满足电缆的使用要求。不含有重金属，不污染土壤。

高阻燃无毒低烟模塑槽盒 高阻燃无毒低烟模塑防火隔板

密度GB/T1033.1-2008 1.70-1.95g/cm³

巴柯尔硬度GB/T3854-2005 40

吸水性GB/T1034-2008 0.20%

甲醛释放量GB/T18580-2017 GB/T17657-2013中第4.60条 0.124mg/m

机械性能弯曲强度GB/T1449-2005 110MPa

冲击韧性GB/T1043.1-2008 47KJ/m²

耐冲击性能 (IK) GB/T2423.55-2006 10J 电气性能工频电气强度GB/T1408.1-2016 12.0KV/mm

绝缘电阻 (常态) GB/T10064-2006 1.0×10^{13}

绝缘电阻 (浸水后)

GB/T10064-2006 1.0×10^{12}

防火阻燃性能烟密度等级 (SDR) GB/T8627-2007 3

氧指数GB/T8924-2005 38%

垂直燃烧GB/T2408-2008 V-0级 耐受非正常发热和火焰GB/T20641-2014 1000

燃烧性能GB/8624-2012 B1级 化学性能耐化学性GB/T3857-2017 无变形

高阻燃低烟槽盒图-高阻燃低烟槽盒-防火隔板(查看)由河北合润玻璃钢有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北合润玻璃钢有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!