

576芯光交箱含尾纤适配器

产品名称	576芯光交箱含尾纤适配器
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:鑫普创 型号:576芯光缆交接箱 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址）
联系电话	15888148886 15888148886

产品详情

576芯光交箱含尾纤适配器

光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后，经固定、端接、配纤以后，使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。光缆交接箱的结构主要由箱体、内部金工件、光纤活动连接器及备附件组成。按照使用场合不同，可分为室内型和室外型两种，并可以落地、架空、壁挂安装。室外型的光缆交接箱的箱体外形尺寸不宜超过1600mm 1100mm 400mm（高宽深）。箱体采用高强度不锈钢板制成，强度高，防老化，抗腐蚀，箱体所有边角全部使用专用圆角成型模具成型，表面处理采用拉丝或静电喷塑，箱体采用双层结构。

576芯光交箱含尾纤适配器中间充有高性能隔热材料，具有良好的隔热效果，箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，箱体采用高强度的国际航空材料SMC（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，防老化、抗辐射；表面不需任何防护，箱体厚实，具有良好的隔热效果，箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，连接器损耗（插入），光缆交接箱主要用于室外光缆的连接、分配和调度。通过光纤活动连接器和双头光纤跳线将光缆与光缆进行灵活的配接。本产品系列提供安全可靠、灵活机动的光纤及光设备线路管理，适用于各种光通信网络，尤其适合于用户光纤入网工程。1.水泥基座外型尺寸530mm（长）×290mm（宽）×200（高）。

576芯光交箱含尾纤适配器地基中心留310mm×170mm×200mm的进线孔。2.预埋地脚螺钉，保证地脚螺钉的中心距440mm×180mm。3.将箱体放在水泥基本上，其固定孔与预埋地脚螺钉对齐放置，然后将地

脚螺钉锁紧，安装时应使箱体与水泥基座要保持垂直水平。4.在已有是你基座的情况下，用4个M12×100膨胀螺钉固定即可。当配套底座安装时，按图示尺寸用4个M12×100膨胀螺钉固定即可。安装好的光缆交接箱要对其进行调试，交接箱活动部分应转动灵活，插拔可靠和维护方便，装配应具有一致性，坚固无松动，且接地点可靠。本设备全天候防护，外壳采用高强度防腐蚀特种合成材料，具有隔热、防水气凝结等特点，并能有效防止雨、雪、虫及腐蚀性气体等任何恶劣环境的影响。