

自流平水泥

产品名称	自流平水泥
公司名称	青岛颐事达商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市宁夏路129号青牧大厦611室
联系电话	0532-89093758

产品详情

本品采用特种水泥和进口聚合物喷雾干粉树脂及特种添加剂等原料，采用先进技术和配方精制而成。是一种理想的高流动性、高塑性的自流平地基材料。无毒无害为绿色环保产品。*应用范围 为铺设各种弹性地板、地毯、瓷砖及地面材料提供平整、完好、坚实的理想基层。适用于民用、商用、工业等建筑物室内地坪。

*性能特点: *流动性能优异，自动精找地面 *施工方便，硬化迅速，短时间后即可铺设各类地面材料。
*优良的抗压，抗拉强度，耐水耐碱性优良。

*技术标准: 项目 指标 外观 灰色粉末 容量 (kg/L) 1.4kg/L 流动度 (cm) 13
可施工时间 (min) 约20分钟 抗压强度 (28天后) (Mpa) 16 抗折强度 (28天后) (Mpa) 4.0
施工温度 5-30 *施工方法:

*基层必须清洁、干燥、结实。施工前用耐齐多功能水性界面剂涂刷 (详见耐齐水性界面剂说明书) *施工前先加水混合，务必严格按自流平水泥：水为25：6~6.5kg混合。先将6~6.5kg清水倒入桶中，然后倒入本产品，边倒边充分搅拌，直至形成均匀混合物。

*把混合物倒入施工区域，用锯齿型耙子布展至均匀至所要求的厚度 (可施工厚度为1-4mm)。

*初凝前须使用消泡滚碾压以排除空气，避免针眼，麻面等。 *精磨后可进行各类地板材料的铺设。

*注意事项： 本品在运输、储存中应严格防雨防潮，施工温度不得低于5 *安全健康 本品为绿色环保产品，不含甲醛，卤化物或芳香族类碳氢化合物和铅、汞、铬、镉等重金属有害物质。安全无毒，属非危险品。 理论涂布量 25kg可涂布8平方米 (按2mm计算) 包装规格 25kg,采用复合纸袋包装 保质期 在0~40 库房内储存，保质期9个月