

# 精工HAC系列油墨高品质移印网印和UV油墨,溶剂，稀释剂，固化剂

产品名称	精工HAC系列油墨高品质移印网印和UV油墨,溶剂，稀释剂，固化剂
公司名称	深圳市富海精密设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌新村北方永发高新科技园F栋
联系电话	0755-33196391

## 产品详情

产品介绍：

HAC系列是HardCoated处理适用于有机玻璃印刷上有油墨。

聚氨酯系，二液ISOCYATE硬化型。

适用范围

适用于Hard Coated有机玻璃，有机玻璃板，聚碳酸酯片，聚氯乙烯片，ABS板上的印刷。

使用方法

稀释剂：标准溶剂 T-926/慢干溶剂 T-927/缓干溶剂 T-980

混合比：主剂：硬化剂=100：10

混合后油墨的使用寿命为6-8小时。此后油墨会变得粘稠而不能使用。

清洗溶剂：T-15

网版：一般使用200-300目的丝网，聚酯或尼龙网版较合适。

干燥时间：在常温下指触干燥：20 时约需40分钟。

强制干燥在80 时约需30分钟+常温1天。

## 温馨提醒

HAC硬化剂对湿度非常敏感，开罐后请尽快使用。

考虑到印刷性，干燥设置为慢干，建议采用加热干燥。

需要重复印刷时硬化快的话有可能发生层间剥离。