

自动斜筛式分离机 水切式脱水机 水泡粪干湿分离设备

产品名称	自动斜筛式分离机 水切式脱水机 水泡粪干湿分离设备
公司名称	山东琪源环保设备有限公司
价格	4565.00/台
规格参数	品牌:琪源 颜色:银色 规格:台
公司地址	山东省济宁市任城区济北工业园晨阳路1号（注册地址）
联系电话	13395376755

产品详情

产品名称：斜网（水切割）固液分离器

材料：外框全部采用304不锈钢，板厚2.5mm，耐酸碱，不易生锈，使用寿命长；

铰链龙：铰链龙由螺旋不锈钢制成，高速运行时不易损坏；

叶片：挤压螺旋叶片由不锈钢制成，双翼有特殊加强，以防磨损；

头部：可根据天然物质的不同要求调节干燥和湿度；

滤网：不锈钢滤网驱动：三相380V，50HZ，5.5KW

工作原理：螺旋常压挤压

无堵塞浆料泵用于将需要分离和过滤的原浆料泵送到固液分离器的进料口，然后通过固液分离器螺旋螺旋叶片挤压和过滤浆料和粪便。过滤后的废水从固液分离器的下端流出，分离出的固体物质从固液分离装置的前端排出。

设备特点：

振动分离模式：固液分离速度快，处理能力大，污水处理能力为每小时20m-60m/在H和H之间，可根据每个猪场的不同残渣含量和用水条件、使用环境和用户的不同需求选择筛孔。

采用螺旋输渣挤压系统：对分离出的粪渣进行二次挤压，降低粪渣含水量，并在排渣前设置挤压排污口，可保证分离出的粪便渣含水量小于60%，污水中悬浮物和有机物的去除率大于90%。同时，可以根据用

户的饲养和清洁模式调整干湿。

振动筛及其支柱的设计科学：材料优良，适用于强腐蚀性和高湿度的恶劣环境，使用噪音低。

自动清洗系统的设计是为了解决停机后粪便残渣堵塞滤网和冲洗设备内部污泥的问题，以确保机器的正常连续运行。