

10kv复合针式绝缘子FPQ-10/4T硅橡胶绝缘子FPQ-10/5T

产品名称	10kv复合针式绝缘子FPQ-10/4T硅橡胶绝缘子FPQ-10/5T
公司名称	安徽民一电气有限公司
价格	25.00/个
规格参数	品牌:民一电气 型号:FPQ-10/4T 产地:温州
公司地址	安徽省合肥市高新区望江西路800号创新产业园一期A3楼910-1465号(注册地址)
联系电话	18151359577

产品详情

10kv复合型针式绝缘子FPQ-10/4T硅橡胶绝缘子FPQ-10/5T

复合型针式绝缘子具有较高的抗弯折，抗扭强度，抗冲击性能、耐久性和防爆型性能优越。内绝缘靠谱、重量较轻、安装简单，是一般陶瓷绝缘子的**换代产品。

适用范围：

- 工作温度 -40 ° C~ 40 ° C
- 交流电工作频率不得超过 100HZ
- 地震强度不得超过 八级
- 平均海拔不得超过 1500米
- *大风力不得超过 35m/s

复合绝缘子芯轴有三大主要材料：玻璃纤维、环氧树脂胶与环氧固化剂。

实例1:商品全型号规格J4/125/300NM12/M16-05 表明室内内胶装支撑陶瓷绝缘子，要求弯折毁坏负荷等

级4kN，雷击冲击性承受额定电压125kV，公称压力击穿电压300mm，规范等径伞状，顶端配件核心丝孔标识M12，底端配件核心丝孔标识M16，设计方案编号05。

实例 2:商品全型号规格 JR8/170/600NM16/M24-04 表明室内内胶装有机材料支柱绝缘子，要求弯折破坏负荷等级8kN，雷击冲击性承受额定电压170kV，公称压力击穿电压600mm，规范等径伞状，顶端配件核心丝孔标识M16，底端配件核心丝孔标识M24，设计方案编号04。

实例3:商品全型号规格 H16/75/240N M20/M20-06 表明室外内胶装支撑陶瓷绝缘子，要求弯折破坏负荷等级16kN，雷击冲击性承受额定电压75kV，公称压力击穿电压240mm，规范等径伞状，上方和底端配件核心丝孔标识M20，设计方案编号06。