

广东优质弹性钛挂具设计厂家

产品名称	广东优质弹性钛挂具设计厂家
公司名称	广州市凌祥钛金属制品厂
价格	165.00/公斤
规格参数	220:300 250:122 100:25
公司地址	广东广州番禺蔡边一村环路307号
联系电话	020-39046110

产品详情

www.lxtjs.net138 2518 4577张生：挂具使用说明

广州lingxiangtaiye 氧化挂具的特点：1.

导电良好，布耐酸钛材料制造。与导电棒接触部分好用紫铜板做的挂钩。2.

能使电流自由地通过。不会因断面太小，电阻太大，产生过热而烧断挂具。3.

挂具与零件接触面积小，但保证电流通过。接触点不产生局部过热，烧毁零件或挂具。4.

零件在挂具夹得很牢固，在溶液中上下摆动时不脱落。5.厚度在0.6mm以下的薄板或成型零件、尺寸精度和光洁度较高的零件、硬质阳极氧化的零件、用通用挂具无法装挂的零件，为了保证产品质量和提高生产效率，都要根据零件的外形和阳极氧化的部位设计和制造专用挂具，以保证零件阳极氧化质量。

挂具安装使用时的注意事项：1、挂具底部离槽底的距离为150mm~200mm；2、

工作沉入电液液面的深度为距离液面约为40—60mm;3、挂具与挂具面的距离为20mm-40mm；4、

挂具与槽壁要大于50mm; 5、手工操作能用的挂具的装载质量来1.3kg; 6、

提杆位置应离液面80mm以上应用承受整体挂具和工作重量的机械强度；7、

主杆、支杆都起承托工作重量和传递电流的作用的应有足够的机械强度和导电截面积。